

Catégorie

Voit. légère

Marque

WILLYS

Désignation du type / Siane de reconnaissance.

3-63 Station-Wagon

Bordereau-type

N° 464

Moyens de reconnaissance du type Désignation "6-63" figure en préfixe du numéro de châssis frappé
 N° de châssis frappé A gauche, vers le marchepied, à l'arrière sur plaquette du constructeur
 N° de moteur frappé A droite, en haut sur le bloc moteur
 Constructeur du châssis Willys Overland Corporation, Toledo (Ohio) U.S.A.
 Constructeur du moteur Willys Overland Corporation, Toledo (Ohio) U.S.A.

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

MOTEUR

Marque et type Willys Six
 L-Head
 Genre En ligne, s. latér.
 Carburant Benzine
 Nombre cyl. 6 Temps 4
 Alésage 76,199 mm.
 Course 88,898 mm.
 C.V.-Impôt 12,388
 Cylindrée totale 2'433 cm³
 C.V. frein 70
 Refroidissement Eau
 Empl. du moteur A l'avant

CHASSIS

Nombre d'essieux 2
 Entraînement sur roues arrières
 1. Frein A pied : Hydraulique,
 sur toutes les 4 roues.
 2. Frein A main : Mécanique, à câble,
 sur roues arrières.
 3. Frein —
 Frein de remorque —
 Direction A gauche
 Crochet de remorque —
 Nombre de vit. avant 3
 Vit. en 1^{re} vit. — en prise dir. 110 Km/St.

CARROSSERIE

Constructeur Willys Overland
 Genre/Forme Limousine
 commerciale
 (Station Wagon)
 Nombre de portes 2 + 1 arr.
 Nombre de places ass. Total: 6 *
 Avant 2 Milieu 3 Arrière 1
 Nombre de places debout —
 Pour motos: Siège arrière
 Sidecar

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti par le fabricant (4'000 lbs.)	kg.	kg.	1'815 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	610 kg.	755 kg.	1'365 kg.
Charge utile Maximum 6 personnes ou chauffeur compris	kg.	kg.	450 kg. *)
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			kg.
Pneumatiques: Dimension	GOOD YEAR	6.50 - 15 6 Ply	simples
Capacité de charge (par pneu 650 kg.)	par essieu 1'300 kg.	1'300 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque Bosch Dispositifs
Feux de position 2/ encastrés, sous les phares
Feux stop 1/ combiné
Indicateurs de direction: Syst. flèches, électr.
Avertisseur 1 avert. électr.
Essui-glace 2/
Eclairage du N° de contr. 1/ combiné
Emplacement A gauche et à droite de l'avant 1)

DIMENSIONS

Voie	avant	1.403mm.
	arrière	1.450mm.
Largeur hors-tout AV.		AR. 1.720mm.
Empattement		2.642mm.
Longueur hors-tout		4.470mm.
Hauteur (non chargé)		1.890mm.
Garde au sol		210mm.
Porte à faux, arrière		880mm.
Crochet de remorque (haut, dep. sol)		—mm.
Crochet de remorque (porte à faux)		—mm.
Diamètre de braquage ext. gauche		11,08 m.
Diamètre de braquage ext. droite		11,70 m.

OBSERVATIONS

*) Ce véhicule peut être utilisé comme voiture de tourisme légère avec maximum 6 places, soit comme voiture de livraison avec 450 kg. de charge utile, chaudière comprise
La désignation "Station Wagon" figure latéralement sur le capot du moteur.
1) sont montés par l'importateur et sont à contre-ler de cas en cas.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

Paroi de protection pr. le conducteur: Lorsque ce véhicule est utilisé comme voiture de livraison il y a lieu d-y monter un dispositif de protection derrière le siège du conducteur (paroi-grille, ou dispositif similaire)

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 28 juillet 1949

La commission d'expertises-types