

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-typo N°	
Voiture de tourisme	ALFA - ROMEO		Giulia Spider Veloce 1600		1964	4' 6 4 4	
Caractéristiques "1600 Veloce" à droite, à l'AR du véhicule.- "Tipo 10118" et "IGM 3453 OH" sur plaquette en haut sur auvent							
Constructeur du châssis			Carburant		Nombre de cylindres		
ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I) - Importateur Alfa Romeo, Lugano			essence		4		
N° du châssis frappé à droite en haut sur auvent							
N° du moteur frappé à droite sur bloc							
Type du moteur AR 00121 - en ligne, OHV, 2 arbres à cames en tête							
Position du mot. avant			Frein-moteur				
Cylindrée	1'567 cm ³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission		toute synchron. Treuil/Cabest.		Longueur	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		5 Crochet rem.		3'900	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		Largeur	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		1'292		1'310	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Voie arrière		Empattement	
				1'270		2'250	
				Diam. de braq. 10,3/10,3		Porte à faux arr.	
						900	
Frein à pied hydraulique, AV= disques / AR= à expansion interne							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	530	440	970	Dimension	155 x 15	155 x 15 (155x380)	Longueur
Charge utile	60	80	140	Charge pneu	440	440	Largeur
Total	590	520	1'110		PIRELLI Cinturato S		Hauteur
Gar. de fabr.					MICHELIN X A		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
				2			
Direction: position			à gauche		Marque du moteur		C.V. frein
					ALFA ROMEO		112,5 IGM
Alésage			78		Course		C.V. impôts
					82		7,98
Forme de la carrosserie cabriolet - sur demande Hardtop							
Nombre de places: total			2 (avant milieu arr.)			Places debout	

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELLO ou BOSCH	Indic. de direction	AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés sous les phares	AR=	au-dessus feux arrières (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	1/ intérieur centre bas
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	85 bB à 5'800 t/min	- avertisseur =	99 dB

Observations et exceptions

- *) Caractéristiques: AR devant No châssis
AR 00121 devant No moteur

Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Phares marche AR : Doivent être branchés sur le contact et la marche AR.

- +) Amortissement du bruit: ler pot AR IGM 2678 AS
2ème BS
3ème CS

Lieu et date de l'expertise-type Lugano-Agno, 20.5.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-typé N°		
Voiture de tourisme	ALFA - ROMEO		Giulia Spider Veloce 1600	1964	4' 6 4 4		
Caractéristiques "1600 Veloce" à droite, à l'AR du véhicule.- "Tipo 10118" et "IGM 3453 OM" sur plaquette en haut sur auvent							
Constructeur du châssis			Carburant	Nombre de cylindres			
ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I) - Importateur Alfa Romeo, Lugano			essence	4			
N° du châssis frappé à droite en haut sur auvent							
N° du moteur frappé à droite sur bloc							
Type du moteur AR 00121 - en ligne, OHV, 2 arbres à cames en tête							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'567 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchron. Treuil/Cabest.			Longueur 3'900		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 5		Crochet rem.	Largeur 1'540		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Vole avant 1'292	Hauteur 1'310		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 185		Vole arrière 1'270	Empattement 2'250		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,3/10,3	Porte à faux arr. 900		
Frein à pied hydraulique, AV= disques / AR= à expansion interne							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	530	440	970	Dimension	155 x 15	155 x 15 (155x380)	Longueur
Charge utile	60	80	140	Charge pneu	440	440	Largeur
Total	590	520	1'110		PIRELLI Cinturato S		Hauteur
Gar. de fabr.					MICHELIN X A		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		ALFA ROMEO	
Alésage		78		Course		82	
C.V. frein		112,5 IGM		C.V. impôts		7,98	
Forme de la carrosserie						cabriolet - sur demande Hardtop	
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELLO ou BOSCH	Indic. de direction	AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés sous les phares	AR=	au-dessus feux arrières (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	1/ intérieur centre bas
Fou stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	85 bB A	5'800 t/min	- avertisseur = 99 dB

Observations et exceptions

- *) Caractéristiques: AR devant No châssis
AR 00121 devant No moteur

Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Pharos marche AR : Doivent être branchés sur le contact et la marche AR.

- +*) Amortissement du bruit: 1er pot AR IGM 2678 AS
2ème DS
3ème CS

Lieu et date de l'expertise-type Lugano-Agno, 20.5.64

La Commission d'expertise-type