

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque P A U S	A K . 20 *)	Fiche d'homologation n° CH 4653 01
---------------------------------------	-------------------	-------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION *) "AK.20" sur plaquette du constructeur, latéralement à droite près de la direction articulée
 " /20/ " code derrière le No du châssis

Numéro du châssis frappé au-dessous plaquette du construct.et à droite latér.derrière l'essieu AV
 Signe d'identification du moteur frappé "Z 790" à droite, à l'AR sur carter volant moteur
 Constructeur Maschinenfabrik PAUS GmbH, Eschbüren (D) / Importateur: ESTUMAG, Sursee

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entremement toutes roues
 Direction articulée Assistance hydraulique
 Frein de service hydr.l-circuit,exp.interne, sur toutes roues
 Frein auxiliaire méc.exp.interne sur Ralentisseur -
 Frein stationn^t. axe de la boîte c.v. / Frein pr. rem. -
 Transmission mécanique Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. broche Vitesse max. 22** km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque HATZ Carbur. D
 Type Z 790
 Position arrière Nombre cyl. 2
 Alésage 90 Course 100
 Cylindr. 1272 cm³ CV-Impôt 6,48
 CV-puiss. 28 (DIN) à 2600 t/m
 Refroidissement air
 Bruit 80 dB (A) à 2600 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 490x230x90

CARROSSERIE Forme benne basculante Nombre portes _____
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR 1 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	<u>8,4</u>	<u>8,5</u>
Empattement	<u>2135</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3980</u>		
Largeur	<u>1900</u>		
Hauteur	<u>1930</u>		
Porte à faux	AV	<u>1075</u>	
	AR	<u>770</u>	
	lat.	<u>-</u>	

Distance du volant vers l'avant = 2700 mm

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1210</u>		<u>1230</u>	<u>2440</u>
Charge utilr	<u>1990</u>		<u>70</u>	<u>2060</u>
Total	<u>3200</u>		<u>1300</u>	<u>4500</u>
Garantie fabr.	<u>3200</u>		<u>3200</u>	<u>6400</u>
Dimens. pneus	<u>10,5 - 18 AM</u>		<u>6PR</u>	
Charge p. essieu	<u>3250</u>	<u>(2,5)</u>	<u>3250</u>	<u>(2,5)</u>
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable			<u>-</u>	<u>kg</u>

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v
 Feux de route HELLA K 11103 Avertisseur optique -
 Feux de croisement HELLA K 11103 Feux de position HELLA CH1122301
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/HELLA 001 779 335 Niv. sonore 94 dB/A
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/sép.au centre Plaque forme haute/~~xxxxxx~~
 Rétroviseur - Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. disposition II
 AV HELLA CH 1 1223 01 AR 2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Cale d'arrêt: 2/320 x 150 x 180

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur
 Marque & type PAUS AK. 20 *

Homologation n° CH 4653 01

Forme de la carr. benne basculante

Places ass. : Total 1 (- avant)

Poids à vide 2440 Carburant D

Charge utile 2060 CV 6,48

Poids total 4500 Cylindrée 1272 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 05 / 20 / 2

*) Modèles: Type AKV 20 code derrière le No du châssis .. / 20 / 1 = basculant vers l'avant
AKD 20 .. / 20 / 2 = basculant sur trois côtés
.. = No du châssis

***) Vitesse maxi.: 22 km/h à 2600 t/min au moteur

Plombage : 1 sur vis de butée de plein-gaz

§) Equipement : l'espace entre les feux de route/croisement est admis pour raisons techniques

Immatriculation en chariot de travail, voir FH 5653 01.

Lieu et date de l'expertise

Sursee, 10.7./30.11.72

La commission d'expertise

CK.