

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Tracteur agricole	S T E Y R		1 9 0		1964	4 ' 6 6 8
Caractéristiques "190" à l'avant sur capot + sur plaquette du constructeur, à droite sur carter de la boîte c.v. et devant No du châssis						
Constructeur du châssis			Carburant	Nombre de cylindres		3
STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Steyr (A) - Importateur ALFAG, Schlieren (ZH)			diesel			
N° du châssis frappé à droite, sur carter de la boîte c.v. + sur plaquette						
N° du moteur frappé à droite, sur le bloc, derrière le boîtier du régulateur pompe à injection						
Type du moteur WD 306 a - en ligne, OHV						
Position du mot. avant Frein-moteur						
Cylindrée		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
2'262 cm ³				Longueur **) 3'235		
Temps		Transmission		Treuil/Cabest.		
4		mécanique				
Refroidissement eau		Nombre vit. avant		Crochet rem. à broche		
		2 x 4 = 8				
Entrainement		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		
arrière		1,17		1'270-1'470		
Nombre d'axes		Vitesse en prise dir.		Voie arrière		
2		19,9 *)		1'250-1'500		
Nombre de pneus		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		
4		oui		7,10/7,15		
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles, sur arbre Ritzel (2 pédales avec verrou)						
Frein à main mécanique, à expansion interne, tringles, sur arbre Ritzel						
Poids		Pneumat.		Dimensions int. en mm		
avant arr. total		avant arr. ou		Longueur		
A vide 640 1'070 1'710		6.00-16 11 - 28 9 - 32				
Charge utile		Charge pneu		Largeur		
		600 950 690				
Total		A S A S		Hauteur		
Gar. de fabr.				Haut. ridelles		
Poids max. garanti pr. train routier				Porte à faux arr.		
Direction: position		au centre		Marque du moteur		C.V. frein
				STEYR		36 DIN
Alésage		98		Course		C.V. Impôts
				100		11,52
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total		1 + 2		(avant milieu arr.)		Places debout
sièges de secours avec galerie sur les ailes						

Phares: marque	2/ HELLA A	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV = sur ailes	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Feux de bagarit	2/ à l'avant sur les ailes	Essuie-glace	
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ séparés ϕ 72	Rétroviseur	1/ à gauche, sur aile
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	compte-heures/tours/ et km/h
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	85	bB à 2'400 t./min	- Avertisseur = 88 dB

Observations et exceptions

- *) Vitesse maximum : 20 km/h à 2'400 t./min au moteur resp. 620 t./min à la prise de force.
Plongée du régulateur : La vis d'arrêt du volet côté "ouvert" doit être assurée et plombée.
- ***) Longueur : Avec barre d'attelage.

Lieu et date de l'expertise-type Thoun, 5.6.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Tracteur agricole	S T E Y R			1 9 0	1964	4 ' 6 6 8		
Caractéristiques "190" à l'avant sur capot + sur plaquette du constructeur, à droite sur carter de la boîte c.v. et devant No du châssis								
Constructeur du châssis STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Steyr (A) - Importateur ALFAG, Schlieren (ZH)				Carburant diesel	Nombre de cylindres 3			
N° du châssis frappé à droite, sur carter de la boîte c.v. + sur plaquette								
N° du moteur frappé à droite, sur le bloc, derrière le boîtier du régulateur pompe à injection								
Type du moteur WD 306 a - en ligne, OHV								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	2'262 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur **) 3'235		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 2 x 4 = 8		Crochet rem. à broche				
Entrainement arrière		Vitesse en 1 ^{re} 1,17		Voie avant 1'270-1'470		Largeur 1'640/1'800		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 19,9 *)		Voie arrière 1'250-1'500		Hauteur 1'540		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 7,10/7,15		Empattement 1'870		
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles, sur arbre Ritzel (2 pédales avec verrou)								
Frein à main mécanique, à expansion interne, tringles, sur arbre Ritzel								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	640	1'070	1'710	Dimension	6.00-16	11 - 28	9 - 32	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	600	950	690	Largeur
Total			1'710		A S	A S		Hauteur
Gar. de fabr.								Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position			au centre	Marque du moteur STEYR		C.V. frein 36 DIN		
Alésage			98	Course 100		C.V. impôts 11,52		
Forme de la carrosserie								
Nombre de places: total		1 + 2 (avant milieu arr.)			Places debout			
sièges de secours avec galerie sur les ailes								