

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	REFORM	Muli 33	CH 4672 '14

Constructeur	REFORMWERKE BAUER & CO GmbH, Haidestrasse 40, A-4600 Wels (A)		
Identification	"Muli 33" sur la plaquette du constructeur "210 030" devant le No du châssis		
Plaquette constr. N° du châssis	dans la cabine, à droite sur le carrossage du moteur en haut sur le tube central, visible entre la cabine et le pont		
Ident du moteur	"832" à droite, latéralement sur la soufflerie, plaquette		
Importateur princ.	AGROMONT AG, REFORM-Landmaschinen, 6331 Ober-Hünenberg		
Véhicule homologué	210 030 1002	Signes fixes dans code du type	Muli 33 / 210 030

Chassis				Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4 ou 6	Marque	LOMBARDINI	Type	832	
Direction	mécanique			Construction	en ligne			
Transmission	mécanique non synchronisée, inverseur			Carburant	D			
Nombre de vitesse	4 x 2	Entraînement	toutes roues *)	Refrigidis.	air			
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues			Alésage	100			
				Cylindrée	1649			
				Puissance en CV	26 kW (35 CV/DIN)			
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v.			Bruit à proximité	102	dB(A)	à V/min	2850 **)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Silencieux	l = 412 x Ø 130 mm			
Ralentisseur	-			Mesure des gaz	ROSCHE noircissement 4,0 (75 %)			
Contrôle 2 circ.	diff. de pression pour chaque circuit, LT séparée				Racharach 3,5			

Carrosserie	cabine avec pont			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vit.	-	Poids à vide	1230	470	1700
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	de chaque côté	Charge utile	585	1515	2100
Cale	1/ 260x120x150	Attelage	sur demande	Poids total	1815	1985	3800
Antivol	-			Garantie fabr.	1850	2400	3800
				Dimens. pneus	9.0/70-16	9.0/70-16	(Variantes +)
Nombre de places	2 av 2	centre	ar	Ply / bar	6 / 3,6	6 / 3,6	voir
				Charge	2400	2400	remarques)
				pour V max	30	30	
Dimensions	int	ext		Garantie poids remorqueable avec frein			
Longueur	2690	4440	Empattements	Garantie poids remorqueable sans frein			
Largeur	1480	1620		Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur		2100	Voie	Poids remorqueable testé			
Porte à faux	lat.		av	Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
	av	1160	ar	Vitesse maximale testée	24 km/h		
	ar	800	Braquage				
		880	g				
			d				
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g				
			d				

à 2850 t/min au moteur resp. 640 t/min à la prise de force

	§)	
Équipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux complément.	1/ combiné à gauche	
Eclairage plaque	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Essuie-glace	BOSCH 0 320 043 010	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	R E F O R M	Muli 33	
Homologation			
N°	CH	4672 14	
Carrosserie	pont avec cabine		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	1700	Carburant	D
Charge utile	2100	CV-impôt	8,40
Poids total	3800	Cylindrée	1649

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage des différentiels AV + AR.
- ** Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max, 24 km/h, M8 = 81,5 dB/A
- + Variante de pneus : AR = jumelés 6,50 - 16 AS 6 PR charge 2560 kg (2,0) voie 1384 mm
 jumelés 6,50 - 16 AS + 9,0/70-16 6 PR 1280+1700 kg (2,0) 1570 mm
 jumelés 9,0 / 70 - 16 6 PR 1700+1700 kg (2,0) 1590 mm

§) Équipement : le dispositif de protection pour les sièges AV doit être contrôlé à l'immatriculation;
 livrable sur demande avec un pont basculant: les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:
 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

122 Schafisheim, 22.2.1978
 Lieu et date de l'homologation