

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Chariot à moteur	REFORM	Muli 33 L	CH 4672 17

Constructeur	REFORMWERKE BAUER & CO. GmbH, Heidestrasse 40, A-4600 Wels / Oesterreich		
Identification	"Muli 33 L"	sur la plaquette du constructeur	
	"210 032"	devant le No du châssis	
Plaquette constructeur	dans cabine, à droite, sur carénage du moteur		
N° du châssis	derrière la cabine, à droite, latéralement sur le trapèze		
Identification du moteur	"F2L 511 D"	plaquette, à gauche, latéralement sur le bloc, près de la jauge d'huile (ouvrir le couvercle	
Importateur principal	AGROMONT AG, Hünenberg, Postfach 8, 6343 Rotkreuz		(latéral gauche
Véhicule homologué	210 032 1 001		

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4 ou 6
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique, non synchronisée, inverseur		
Nombre de vitesses	4 x 2	Entraînement	toutes roues *)
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre à cardan		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circuits	1 indicateur de pression par circuit; LT séparée		

Moteur	DEUTZ		
Marque	Type	F2L 511 D	
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	air	Nombre cylindres	2
Alésage	100	Course	105
Cylindrée	1649	CV-impôt	8,40
Puissance en kW	24	& t/min	2700
DIN CV	33		
Bruit à proximité	106	dB/A & t/min	2700 **)
Silencieux	1 = 413 x Ø 130 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 2	BOSCH noircissement 2,8 (Md.max. 1600 t/min)	

Carrosserie	pont avec engin de travail (autochargeur) §)		
Nombre de portes	2/ sur demande	Indic. vitesse	-
Centres sécurité	-	Rétroviseurs	extérieur / gauche / droite
Cale	1/ 280x115x150	Attelage	sur demande
Antivol	-		

Poids	avant	arrière	total
	1160	1460	2620
Poids à vide			
Charge utile	270	910	1180
Poids total	1430	2370	3800
Garantie fabr.	1850	2400	3800
Dimens. pneus	9.0/70-16	9.0/70-16	(Variantes +)
Ply/bars	6 / 3,6	6 / 2,0	voir
Charge	2400	3400 (jumelés)	remarques)
pour V max	25	25	

Nombre de places	2	av	2	centre		ar	
Dimensions	intérieur	extérieur					
Longueur		5630	Empettements		2650		
Largeur		2070	Essieu double		av	ar	
Hauteur		2170	Voie		av	ar	
Porte à faux	lat.	Voies		av	1330	-	
	av	1280			ar	1330	1590
	ar	1700	Braquage ø		g	12000	d 11900

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	24,6 km/h
Vitesse maximale testée	25,0 km/h
à 620 t/min à la prise de force, 2700 t/min au moteur	

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	1/ BOSCH 0 320 043 010 ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	REFORM	Multi 33 L	
Homologation N°	CH 4672 17		
Carrosserie	pont avec engin de travail		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	2620	Carburant	D
Charge utile	1180	CV-impôt	8,40
Poids total	3800	Cylindrée	1649

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage des différentiels AV + AR.
- \*\* ) Mesure du bruit selon l'OCE; avec le véhicule en marche = V-max. = 83 dB/A.
- + ) Variante de pneus :
- |                     |      |    |            |    |                         |                |       |         |
|---------------------|------|----|------------|----|-------------------------|----------------|-------|---------|
| 6.50 - 16 AS        | 6 FR | AV | -          | AR | 2560 (2,0) (jumelés)    | V-max. 25 km/h | voie  | 1384 mm |
| 9.0/70-16           | 6 FR | AV | 2400 (3,6) | AR | 2400 (3,6)              | 25 km/h        | voies | 1330 mm |
| 6.50-16 + 9.0/70-16 | 6 FR | AV | -          | AR | 1280 (2,0) + 1700 (2,0) | 25 km/h        | voie  | 1570 mm |
- § ) Equipement : cadre de sécurité (BVPA Wieselburg, 060/78); pour le modèle fermé avec dégivreur.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 28.11.79.

Service fédéral d'homologation