

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Remorque de travail	BARBER - GREENE		873	1964	4'675		
Caractéristiques	"873" devant No Serial sur plaquette du constructeur, à l'arrière, à gauche sur traverse						
	Carburant			Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis	BARBER-GREENE Olding Co, Ltd, Bury-St.Edmunds (GB) - Rob.AEBI AG, Zurich						
N° du châssis frappé	à l'arrière, à gauche, sur traverse, vers levier de l'embrayage et sur						
N° du moteur frappé	(plaquette)						
Type du moteur	960 E ou 957 E						
Position du mot.	sur essieu Frein-moteur						
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur 5'360		
Refroidissement	Nombre vit. avant		Crochet rem. anneau		Largeur 2'440		
Entraînement	Vitesse en 1"		Vole 2'150		Hauteur 2'630		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.			Empattement *		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr. 1'880		
Frein de service, hydraulique, à expansion interne, 2 conduites, comm.par air comprimé (**)							
2ème frein, mécanique, à ruban extérieur, sur arbre entraînement chenilles (levier avec arrêt) (***)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	250	4'970	5'220	Dimension	10 - 15	garantie DUNLOP	Longueur
(sur timon)				Charge pneu	2'625	19.6.64	Largeur
Total					14 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Truck/Bus		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur FORD (GB)		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		finisseuse routière					
Nombre de places: total		(avant	milieu	arr.)	Places debout	

§)

Phares: marque	Indic. de direction 2/ à l'arrière
Feux de croisement	au-dessus des feux AR et stop (orange)
Feux de position 2/ amovibles	
montés par l'importateur	Essule-glace
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop	Avertisseur
Réflecteurs AV = 2 blancs \varnothing 70 mm / AR = 2 rouges triangulaires	
Feu stop 2/ combinés avec feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle combiné avec feu AR	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr.	Volts
Mesure du bruit 80	bB à 2'000 t/min

Observations et exceptions

- *) Distance axe / attache = 3'500 mm.
- ***) Frein de service : Monté par l'importateur.
- ***) Lorsque la remorque est détachée du véhicule tracteur, elle doit être placée sur les chenilles. Equipée de 2 cales d'arrêt.

Garde-boue ne sont pas indispensables.

Signal de limitation de vitesse = 30 km/h indispensable.

§) Equipement : Feux de position et réflecteurs avant amovibles; sont livrés par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type Regensdorf, 24.6.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
Remorque de travail	BARBER - GREENE	873	1964	4'675			
Caractéristiques "873" devant No Serial sur plaque du constructeur, à l'arrière, à gauche sur traverse							
Constructeur du châssis		Carburant	Nombre de cylindres				
BARBER-GREENE Olding Co, Ltd, Bury-St.Edmunds (GB) - Rob.AEBI AG, Zurich							
N° du châssis frappé à l'arrière, à gauche, sur traverse, vers levier de l'embrayage et sur							
N° du moteur frappé				[plaque]			
Type du moteur 960 E ou 957 E							
Position du mot. sur essieu Frein-moteur							
Cylindrée	cm ³	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm				
Temps	Transmission	Treuil/Cabest.	Longueur	5'360			
Refroidissement	Nombre vit. avant	Crochet rem. anneau	Largeur	2'440			
Entraînement	Vitesse en 1 ^{er}	Vole 2'150	Hauteur	2'630			
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.	Empattement	*)			
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel	Diam. de braq.	Porte à faux arr. 1'880			
Frein de service, hydraulique, à expansion interne, 2 conduites, comm. par air comprimé (**)							
2 ^{ème} frein, mécanique, à ruban extérieur, sur arbre entraînement chenilles (levier avec arrêt) (***)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	250	4'970	5'220	Dimension	10 - 15	garantie DUNLOP	Longueur
(sur tison)				Charge pneu	2'625	19.6.64	Largeur
Total					14 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Truck/Bus		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur FORD (GB)		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		finisseuse routière					
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)		Places debout			

§)

Phares: marque	Indic. de direction 2/ à l'arrière
Feux de croisement	au-dessus des feux AR et stop (orange)
Feux de position 2/ amovibles	
montés par l'importateur	Essuie-glace
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop	Avertisseur
Réflecteurs AV = 2 blancs ϕ 70 mm / AR = 2 rouges triangulaires	
Feu stop 2/ combinés avec feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle combiné avec feu AR	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr.	Volts
Mesure du bruit 80	bB à 2'000 t/min

Observations et exceptions

- *) Distance axe / attache = 3'500 mm.
- **) Frein de service : Monté par l'importateur.
- ***) Lorsque la remorque est détachée du véhicule tracteur, elle doit être placée sur les chenilles. Equipée de 2 cales d'arrêt.

Garde-boue ne sont pas indispensables.

Signal de limitation de vitesse = 30 km/h indispensable.

§) Equipement : Feux de position et réflecteurs avant amovibles; sont livrés par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type Regensburg, 24.6.64

La Commission d'expertise-type