

| | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Tracteur | RENAULT | 751 (R 7621) | CH 4676 18 |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|--|
| Constructeur | RENAULT, Boulogne-Billancourt (F) | | |
| Identification | "751" de chaque côté sur le capot | | |
| Plaque constr. | "R 7621" au-dessus du No du châssis et sur la plaquette du constructeur | | |
| N° du châssis | au centre de l'avant, sous le capot | | |
| Ident. du moteur | à droite, à l'avant en haut sur le longeron | | |
| Importateur princ. | "D 226-4" à gauche, latéralement sur le bloc-moteur, plaquette rivée | | |
| Véhicule homologué | ALLAMAND SA, 1110 Morges et AECHELI AG, 6260 Reiden | R 7621 | |
| | 2181133 | Signes fixes dans code du type | |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------|
| Chassis | | | |
| Nombre d'essieux | 2 | Nombre de roues | 4 |
| Direction | hydrostatique avec assistance hydraulique | | |
| Transmission | mécanique synchronisée, inverseur | | |
| Nombre de vitesses | 4x3 | Entraînement | sur roues AR |
| Frein de service | mécanique, à disques, sur arbres du différentiel | | |
| | resp. roues AR, frein indépendant, | | |
| | 2 pédales avec verrouillage | | |
| Frein auxiliaire | mécanique, à disques, sur arbres du différentiel | | |
| | resp. roues AR | | |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire, levier avec secteur | | |
| Ralentisseur | - | | |
| Contrôle 2 circ. | - | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| Moteur | | | |
| Marque | MWM | Type | D 226-4 |
| Construction | en ligne | Temps | 4 |
| Carburant | D | Position | avant |
| Retrodiss. | eau | Nombre cylindr. | 4 |
| Alésage | 105 | Course | 120 |
| Cylindrée | 4154 | CV-impôt | 21,16 |
| Puissance en CV | 75 DIN | à/min | 2350 |
| Bruit | 84 dB/A | à/min | 2500 |
| Silencieux | 1 pot 490 x Ø 115 mm cheminée | | |
| Mesure des gaz | Bacharach 3 | | |
| Déparasitage | - | | |

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|------------------|
| Carrosserie | tracteur sur demande avec cabine | | |
| Nombre de portes | 2 | Indic. vit. | - |
| Ceintures sécurité | - | Rétroviseur | 2/de chaque côté |
| Cafe | - | Attelage | AV+AR = broches |
| Antivol | - | | |

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 1100 | 1980 | 3080 |
| Charge utile | (si avec cabine = + 350 kg) | | |
| Poids total | 1100 | 1980 | 3080 |
| Garantie fabr. | 6000 | | |
| Dimens. pneu | 7.50-18 | 16.9 R 34 | (Variantes *) |
| Ply / bar | 6 / 2.25 | 6 / 1.3 | voir |
| Charge pour V max | 1620 | 4030 | remarques) |
| | 30 | 30 | |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------|-----------------|
| Nombre de places | 1 + 1 sur l'aile à gauche | | |
| Dimensions | Int. | Ext. | |
| Longueur | 3990 | Empattements | 2430 |
| Largeur | 1950 | | |
| Hauteur (av. cabine 2560) | 2350 | Voie | av 1350 ar 1520 |
| Porte à faux | lat. | Voies | av 1250 - 1850 |
| | av | | ar 1400 - 2000 |
| | ar | Braquage | g 8000 d 8000 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | | |

| | |
|---|-----------|
| Garantie poids remorquable avec frein | |
| Garantie poids remorquable sans frein | |
| Garantie poids de l'ensemble | |
| Poids remorquable testé | |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 24,1 km/h |
| Vitesse maximale testée | 25 km/h |
| 2500 t/min au moteur / 1170/675 t/min à la prise de force | |

| Equipement §) | |
|--------------------|---|
| Feux de route | CR (R) |
| Feux de croisement | CR (R) |
| Feux de position | A (R) |
| Feux rouges | R-S1 (R) |
| Feux stop | R-S1 (R) |
| Cilignoteurs | av 1 (R) ar 2a (R) |
| Catédioptrés | av ar 2+2 I (R) |
| Feux de gabarit | av A + R (R) lorsque la largeur dépasse 2100 mm |
| Feux complément. | |
| Eclairage plaque | |
| Essuie-glace | 1/ balai avec/ sans lave-glace |
| Avertisseurs | KLAXON TPAY 149 à 152 - 168-169 CH 5 0701 02 |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| Genre du véhicule | Tracteur | | |
| Marque et type | RENAULT | 751 | |
| Homologation N° | CH 4676 18 | | |
| Carrosserie | | | |
| Places | total 1 + 1 | avant | |
| Poids à vide | 3080 | Carburant | D |
| Charge utile | = | CV-impôt | 21,16 |
| Poids total | 3080 | Cylindrée | 4154 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Variante de pneus : AV = 7.50 - 18, 6 PR, 1620 kg (2,25), 30 km/h
AR = 13.6 - 38, 6 PR, 3150 kg (1,5), 30 km/h

§) Equipement monté par l'importateur; la hauteur des feux est admise pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de plein-gas.

Lieu et date de l'homologation
Morges, 9. - 12.3.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

RENAULT

751
(R 7621)

CH 4676 18

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 12.06.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M12, iA 40,41 = 82,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 99,5 dB/A à 2350 t/min (à 50 cm sur la gauche)

Mesures de la fumée : moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 4,2 (m.kgf 1300 t/min)
en accélération libre, Bacharach 3,5