

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	RENAULT	751 - 4 (R 7624)	CH 4676 19

Constructeur	RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)
Identification	"751-4" de chaque côté sur le capot "R 7624" au-dessus du No du châssis et sur la plaquette du constructeur
Plaquette constr.	au centre de l'auvent, sous le capot
N° du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le longeron
Ident. du moteur	"D 226-4" à gauche, latéralement sur le bloc-moteur, plaquette rivée
Importateur princ.	ALLAMAND SA, 1110 Morges et AECHELI AG, 6260 Reiden
Véhicule homologué	2480645
	Signes fixes dans code du type R 7624

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	MWM
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Type	D 226-4
Transmission	mécanique synchronisée, inverseur	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4x3	Carburant	D
Frein de service	mécanique, à disques, sur arbres du différentiel resp. roues AR, frein indépendant, 2 rédales avec verrouillage	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur arbres du différentiel resp. roues AR	Refroidiss.	eau
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Alésage	105
Ralentisseur	-	Course	120
Contrôle 2 circ.	-	Cylindrée	4154
		CV-impôt	21,16
		Puissance en CV	75 DIN
		à t/min	2350
		Bruit	84 dB(A) à t/min 2450
		Silencieux	1 pot 490 x Ø 115 mm cheminée
		Mesure des gaz	Bacharach 3
		Déparasitage	-

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	2	avant	2100
Ceintures sécurité	-	arrière	2100
Cale	1/385x230x185 mm	total	3690
Antivol	-	Charge utile	(pneus AV remplis d'eau)
		Poids total	(avec cabine = + 350 kg)
Nombre de places	1 + 1 sur l'aile à gauche	Garantie fabr.	6000
		Dimens. pneus	12,4 - 24 16,9 R - 34 (Variantes *)
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	6 / 1,3 voir
Longueur	4100	Charge	2280 4030
Largeur	1960	pour V max	30 30
Hauteur (av. cabine 2580)	2350	Garantie poids remorquable avec frein	-
Porte à faux	lat. av. ar.	Garantie poids remorquable sans frein	-
	520	Garantie poids de l'ensemble	-
	1150	Poids remorquable testé	-
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Empattements	Vitesse maximale selon le constructeur	24,3 km/h
	av 1630 ar 1500	Vitesse maximale testée	25 km/h
	av 1600 - 1800		
	ar 1400 - 2000		
	g 10500 d 10500		

à 2450 t/min au moteur resp. 1150/675 t/min à la prise de force

Équipement §)	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	2+2 I (E)
Feux de gabarit	av	A + R (E) lorsque la largeur dépasse 2100 mm
Feux complément		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	1/ balai	avec/ sans lave-glace
Avertisseurs		KLAXON TPAV 149 à 152 - 168-169 CH 5 0701 02

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	RENAULT	751	- 4
Homologation			
N°	CH	4676	19
Carrosserie			
Pièces	total	1 + 1	avant
Poids à vide	3690	Carburant	0
Charge utile	=	CV-impôt	21,16
Poids total	3690	Cylindrée	4154

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Variante de pneus : AV = 9.5 - 28, 4 PR, 1580 kg (1,4), 30 km/h  
 AR = 13.6 - 38, 8 PR, 3820 kg (2,0), 30 km/h
- + ) Entretien : sur toutes les roues, les roues AV pouvant être libérées.
- §) Équipement : est monté par l'importateur (la hauteur des feux est admise pour raisons techniques).

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de plein-gaz (code 101).

Lieu et date de l'homologation  
 Morges, 9. - 12.3.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

RENAULT

7 5 1 - 4

(R 7624)

CH 4676 19

FICHE COMPLÉMENTAIRE

I

Complément du 12.06.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M12, 1A 40,41 = 82,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 99,5 dB/A à 2350 t/min (à 50 cm sur la gauche)

Mesures de la fumée : moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 4,2 (m.kgf 1300 t/min)  
en accélération libre, Bacharach 3,5