

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	RENAULT	851 - 4 (R 7664)	CH 4676 21

Constructeur	RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)		
Identification	"851-4" de chaque côté sur le capot "R 7664" au-dessus du No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	au centre de l'auvent, sous le capot		
N° du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le longeron		
Ident. du moteur	"TD 226-4" à gauche, latéralement sur le bloc-moteur, plaquette rivée		
Importateur princ.	ALLAMAND SA, 1110 Morges et AECRERLI AG, 6260 Reiden		
Véhicule homologué	6480132	Signes fixes dans code du type	R 7664

Chassis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée, inverseur		
Nombre de vitesse	4x3	Entraînement	toutes roues +)
Frein de service	mécanique, à disques, sur arbres du différentiel resp. roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage		
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur arbres du différentiel resp. roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		

Moteur			
Marque	MWM	Type	TD 226-4
Construction	en ligne (turbo)		Temps 4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	105	Course	120
Cylindrée	4154	CV-impôt	21,16
Puissance en CV	85 DIN	à t/min	2350
Bruit	84	dB/A	à t/min 2450
Silencieux	1 pot 550 x Ø 115 mm cheminée		
Mesure des gaz	degré de noircissement = 3,4		
Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur sur demande avec cabine		
Nombre de portes	2	Indic. vit	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	2/ds chaque côté
Cale	1/385x230x165 mm	Attelage	AV+AR = broches
Antivol	-		
Nombre de places	t 1 + 1 sur l'aile à gauche		
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		4130	Empattements 2430 /
Largeur		2070	/
Hauteur (av. cabine 2560)		2330	Voie av 1650 ar 1660
Porte à faux	lat.		Voies av 1234 - 1850
	av	570	ar 1300 - 2000
	ar	1130	Braquage g 10500 d 10500
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1620	2110	3730
Charge utile	(les pneus avant sont remplis d'eau)		
Poids total	(si avec cabine = + 350 kg)		
Garantie fabr.	6000		
Dimens. pneus	12.4/11-24	16.9 R 34	(Variantes *)
Ply / bar	6 / 1,3	6 / 1,3	voir
Charge	2280	4930	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	24,3 km/h		
Vitesse maximale testée	25 km/h		
2450 t/min au moteur / 1140/660 t/min à la prise de force			

Equipement §)	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	R-SI (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 2+2 I (E)
Feux de gabarit	av A + R (E) lorsque la largeur dépasse 2100 mm
Feux complément.	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	1/ balai avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON TPAV 149 à 152 - 168-169 CH 5 0701 02

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	RENAULT	B51 - 4	
Homologation N°	CH 4676 21		
Carrosserie			
Places	total 1 + 1	avant	
Poids à vide	3730	Carburant	D
Charge utile	=	CV-impôt	21.16
Poids total	3730	Cylindrée	4154

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Variante de pneus : AV = 9.5/9 - 28, 6PR, 2000 kg (2,1), 30 km/h
 AR = 13.6/12 - 38, 6PR, 3320 kg (1,6), 30 km/h

+) Entraînement : sur toutes les roues, les roues AV pouvant être libérées.

§) Equipement monté par l'importateur; la hauteur des feux est admise pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de plein-gaz.

OK Lieu et date de l'homologation
 Morges, 9. - 12.3.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

RENAULT

851-4

(R.7664)

CH 4676 21

FICHE COMPLÉMENTAIRE

I

Complément du 12.06.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M12, iA 44,22 = 84 dB/A

à proximité de l'échappement: 100 dB/A à 2350 t/min (à 50 cm sur la gauche)

Mesures de la fumée : moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 4,1 (m.kgf 1400 t/min)
en accélération libre, Bacharach 4,0