

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	RENAULT	951-4 (R 7644)	CH 4676 22

Constructeur	RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)		
Identification	"951-4" de chaque côté sur le capot		
	"R 7644" au-dessus du No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à gauche, sur l'avant		
N° du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le longeron		
Ident. du moteur	"D 227-6" à gauche, latéralement sur le bloc-moteur, plaquette rivée		
Importateur princ.	ALLAMAND SA, 1110 Morges et ABERLI AG, 6260 Reiden		
Véhicule homologué	4480324	Signes fixes dans code du type	R 7644

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	MWM	Type	D 227-6
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée, inverseur			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	4x7	Entraînement	toutes roues +)	Réfrigéras.	eau	Nombre cylindr.	6
Frein de service	mécanique, à disques, sur arbres du différentiel resp. roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Alésage	100	Course	120
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur arbres du différentiel resp. roues AR			Cylindrée	5652	CV-impôt	28,79
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Puissance en CV	95 DIN	à V/min	2350
Ralentisseur	-			Bruit	85	dB/A à V/min	2460
Contrôle 2 circ.	-			Silencieux	1 pot 490 x Ø 115 mm cheminée		
				Mesure des gaz	Écharache 3		
				Déparallage	-		

Carrosserie	tracteur avec cabine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	-	Poids à vide	2100	2550	4650
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	2/ds chaque côté	Charge utile	(les pneus avant sont remplis d'eau)		
Cale	1/385x230x185	Atelage	AV+AR = broches	Poids total			
Antivol	-			Garantie fabr.	5500'		
Nombre de places	1	av	centre	Dimens. pneus	14.9/13-24	16.9 R - 38	(Variantes *)
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	6 / 1,3	8 / 1,7	voir
Longueur		4400	Empattements	Charge	2880	5040	remarques)
Largeur		2300		pour V max.	30	30	
Hauteur		2800	Voie	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.		av	Garantie poids remorquable sans frein			
	av	690	Voies	Garantie poids de l'ensemble			
	ar	1050	av	Poids remorquable testé			
			ar	Vitesse maximale selon le constructeur	24,3 km/h		
			g	Vitesse maximale testée	25 km/h		
			d	2460 t/min au moteur / 1160/660 t/min à la prise de force			
Distance volant - vers l'avant du véhicule							

Equipement §)			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2 I (E)
Feux de gabarit	av A + R	(E)	ar
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace	1/ balai		avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON TPAV 149 à 152 - 168-169	CH 5 0701 02	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	RENAULT	951	4
Homologation			
N°	CH 4676 22		
Carrosserie			
Places	total 1 + 1	avant	
Poids à vide	4650	Carburant	D
Charge utile	=	CV-impôt	28,79
Poids total	4650	Cylindrée	5652

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Variante de pneus : AV = 11.2/10 - 28, 6PR, 2140 kg (1,7), 30 km/h  
AR = 13.6/12 - 38, 8PR, 3820 kg (2,0), 30 km/h
- + Entraînement : sur toutes les roues, les roues AV pouvant être libérées.
- §) Equipement monté par l'importateur; la hauteur des feux et la distance du bord du véhicule des feux de position et clignoteurs AV admises pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:  
- 1 plomb sur butée de plein-gas.

Lieu et date de l'homologation  
Morges, 9. - 12.3.76

Homologation fédérale des types de véhicules