

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	RENAULT	1151 - 4 (R 7674)	CH 4676 23

Constructeur	RENAULT, Boulogne-Billancourt (P)		
Identification	"1151-4" de chaque côté sur le capot		
Plaque constr.	"R 7674" au-dessus du No du châssis et sur la plaque du constructeur		
N° du châssis	à gauche, sur l'auvent		
Ident. du moteur	à droite, à l'avant en haut sur le longeron		
Importateur princ.	"D 226-6" à gauche, latéralement sur le bloc-moteur, plaque rivée		
Véhicule homologué	ALLAMAND SA, 1110 Morges et ARCHERLY AQ, 6260 Reillon		
	7480393	Signes fixes dans code du type	R 7674

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée, inverseur		
Nombre de vitesses	4x3	Entraînement	toutes roues **)
Frein de service	mécanique, à disques, sur arbres du différentiel resp. roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage		
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur arbres du différentiel resp. roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		
		Marque	M.V.M.
		Type	D 226-6
		Construction	en ligne
		Temps	4
		Carburant	D
		Position	avant
		Réfrigéras.	eau
		Nombre cylindr.	6
		Alésage	105
		Course	120
		Cylindrée	6231
		CV-impôt	31,73
		Puissance en CV à t/min	2350
		Bruit	85 dB/A à t/min 2500
		Silencieux	1 pot 550 x Ø 115 mm chemisée +)
		Mesure des gaz	Bacharach = 3
		Déparasitage	-

Carosserie		tracteur avec cabine		Poids		avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	-	Poids à vide	2730	2510	5240	
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	2/de chaque côté	Charge utile	(les pneus avant sont remplis d'eau)			
Cale	1/385x230x185 mm	Attelage	AV+AR = broches	Poids total				
Antivol	-			Garantie fabr.	6500			
Nombre de places	1 av.	centre	ar.	Dimens. pneus	13,6/12-28	16,9 R-38	(Variantes *)	
Dimensions	int.	ext.		Pty / bar	8 / 2,0	8 / 1,7	voir	
Longueur		4500	Empattements	Charge	3290	5040	remarques)	
Largeur		2080		pour V max	30	30		
Hauteur		2830	Voie	Garantie poids remorquable avec frein				
Porte à faux	lat.		av	Garantie poids remorquable sans frein				
	av	660	Voies	Garantie poids de l'ensemble				
	ar	1160	av	Poids remorquable testé				
			ar	Vitesse maximale selon le constructeur	24,2 km/h			
			Braquage	Vitesse maximale testée	25 km/h			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g	à 2500 t/min au moteur resp. 645 t/min à la prise de force				
			d					

Equipement §) CR (R)
 Feux de route CR (R)
 Feux de croisement A (R)
 Feux de position R-S1 (R)
 Feux rouges R-S1 (R)
 Feux stop av 1 (R) | ar 2a (R)
 Clignoteurs av 1 (R) | ar 2+2 I (R)
 Catadioptres av A + R (R) lorsque la largeur dépasse 2100 mm
 Feux de gabarit av A + R (R) lorsque la largeur dépasse 2100 mm
 Feux complément av 1/ balai avec/ sans lave-glace
 Eclairage plaque KLAXON TRAY 149 à 152 - 168-169 CH 5 0701 02
 Essuie-glace KLAXON TRAY 149 à 152 - 168-169 CH 5 0701 02
 Avertisseurs

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur
 Marque et type RENAULT 1151-4
 Homologation N° CH 4676 23
 Carrosserie tracteur avec cabine
 Pieces total 1 + 1 avant _____
 Poids à vide 5240 Carburant D
 Charge utile = CV-impôt 31,75
 Poids total 5240 Cylindrée 6231

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Variante de pneus : AV = 14.9/13 - 26, 6FR, 3640 kg (1,8), 30 km/h.
 **) Entraînement : sur toutes les roues, les roues AV pouvant être libérées.
 §) Equipement monté par l'importateur; la hauteur des feux et la distance du bord du véhicule des feux de position et clignoteurs sont admises pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de plein-gas.

Lieu et date de l'homologation
 Morges, 9. - 12.3.76

Homologation fédérale des types de véhicules