

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	RENAULT	6 5 6 (R-7466)	CH 4676 26

Constructeur REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, Vélizy (F)
 Identification "R 7466" au-dessus du No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. sous le capot, sur l'auvent
 N° du châssis à droite, à l'avant en haut sur le longeron
 Ident. du moteur "D 227-4" à gauche, latéralement sur le bloc (plaquette)
 Importateur princ. ALLAMAND SA., 1110 Morges / AECHERLI AG., 6260 Reiden
 Véhicule homologué 6 620 164 Signes fixes dans code du type R 7466

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, assistance hydraulique
 Transmission mécanique, synchronisée *)
 Nombre de vitesses 4 x 3 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service mécanique, à disques, sur les arbres primaires du différentiel resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur

Marque M W M Type D 227-4
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 100 Course 120
 Cylindrée 3768 CV-impôt 19,19
 Puissance en CV 65 DIN à t/min 2350
 Mesure à proximité de l'échappement
 Brut 96 dB(A) à 1 m 2425
 Silencieux 1 = 490 x ø 104 mm (cheminée)
 Mesure des gaz Hacharach 3,0 Bosch noirclassement 3,2
 Déparasitage -

Carrosserie ouverte

Nombre de portes - Indic. vit. -
 Ceintures sécurité - Rétroviseur -
 Cale - Attelage AV + AR = broches
 Antivol -

Nombre de places 1 av centre ar

Dimensions

	int.	ext.			
Longueur		3580	Empattements	2250	/
Largeur (variable)		1510			/
Hauteur (cheminée)		2280	Voie	av ar	
Porte à faux	lat.		Voies	av 1070	1770
	av	380		ar 1000	1600
	ar	950	Braquage	ø 7150	d 7220

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	810	1410	2220
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.			4310
Dimens. pneus	6.00 - 16	14,9 - 28	(Variantes
Ply / bar	6 / 3,0	6 / 1,4	voir
Charge pour V max	1120	3220	remarques)
	30	30	

Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 22,2 km/h
 Vitesse maximale testée 24 km/h
 à 2425 t/min au moteur, 610 t/min à la prise de force

§) Equipement

Feux de route CR (E)

Feux de croisement CR (E)

Feux de position A (E) sur les ailes

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptres av ar 2+2/ I (E)

Feux de gabarit av ar

Feux complément. 2 lampes de travail avec lampe-témoin

Eclairage plaque

Essuie-glace avec/sans lave-glace

Avertisseurs KLAXON KM 4 CH 5 0701 02

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur

Marque et type RENAULT 656

Homologation N° CH 4676 26

Carrosserie

Places total 1 avant

Poids à vide 2220 Carburant D

Charge utile CV-impôt 19,19

Poids total Cylindrée 3768

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Transmission : sur demande boîte mécanique avec inverseur au lieu du groupe de vitesses lentes; nombre de vitesses: 4 x 2.
- §) Equipement : l'emplacement des feux, des clignoteurs et des catadioptres est admis pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:
 (101) - 1 plomb sur butée de pleine charge.

12) Lieu et date de l'homologation
 Morges, 22.02.77

Tracteur

RENAULT

6 5 6 (R-7466)

CH 4676 26

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 23.02.78 à Berne - BrMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M12, iA 33,51 = 82,5 dB/A
à proximité : 98,5 dB/A à 2450 t/min (à gauche, à 50 cm de l'échappement)

Mesures de la fumée : sous pleine charge Bosch noircissement 4,1 (45 %)
en accélération libre Bacharach 3,0