

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	RENAULT	70 S - R 7376	CH 4676 27

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 8-10 Avenue Emile Zola, Boulogne-Billancourt (F)  
 Identification "R 7376" au-dessus du No du châssis (n'est pas considéré comme préfixe) et sur la plaquette du constructeur  
" 70 " de chaque côté de la calandre du radiateur  
 Plaquette constr. à l'arrière, en bas sur le tableau de bord  
 N° du châssis à droite, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant  
 Ident. du moteur "D 325-3" à gauche, latéralement sur le bloc, plaquette rivée  
 Importateur princ. ALLANAND SA, Machines agricoles, 1110 Morges / AECHELI AG, Maschinenfabrik, 6260 Reiden  
 Véhicule homologué 7 640 145 Signes fixes dans code du type R 7376

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique + boîte complémentaire terrain  
 Nombre de vitesses 6 x 4 Entraînement arrière; blocage différé  
 Frein de service mécanique, à disques, sur arbres ritzel resp. roues AR  
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur arbres ritzel resp. roues AR; mêmes tringles que pour le frein de service  
 Frein d'arrêt identique au frein de service, levier avec secteur  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circ. -

**Moteur**  
 Marque M W M Type D 325-3  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidiss. air Nombre cylindr. 3  
 Alésage 95 Course 120  
 Cylindrée 2550 CV-impôt 12,99  
 Puissance en CV 35,28 kW à t/min 2350  
(48 DIN)  
 Bruit à proximité 103 dB(A) à t/min 2400 x  
 Silencieux 1 = 270 x Ø 120 mm  
 Mesure des gaz BACHARACH 2,0  
BOSCH noircissement 4,0 à 1500 t/min

**Carrosserie** tracteur  
 Nombre de portes Indic. vit  
 Ceintures sécurité Rétroviseur  
 Cale Attelage AV + AR = broches  
 Antivol  
 Nombre de places 1 av centre ar  
 Dimensions  
 Longueur int. 3160 ext. 3160 Empattements 1870  
 Largeur (1130-1507) 1410  
 Hauteur 1420 Voie av 1130 ar 1100  
 Porte à faux lat. - Voies av 1107 - 1507  
av 450 - ar 830 - 1676  
ar 840 Braquage g 5900 - d 5800

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 615 1065 1680  
 Charge utile -  
 Poids total 1680  
 Garantie fabr. 1120 2860 3980  
 Dimens. pneus 6,00 - 16 12,4/11-28 (Variantes +  
 Ply / bar 6 / 3,0 6 / 1,7 voir  
 Charge 1120 2550 remarques)  
 pour V max 30 30  
 Garantie poids remorquable avec frein  
 Garantie poids remorquable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 24,7 km/h  
 Vitesse maximale testée 25 km/h  
 à 2400 t/min au moteur resp. 612 t/min à la prise de force

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement			
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs			KLAXON KM4 TPAV 149 à 152-168-169
			ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	RENAULT 70 S - R 7376		
Homologation			
N°	CH	4676 27	
Carrosserie	tracteur		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1680	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,99
Poids total		Cylindrée	2550

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25 km/h, M6, iA 33,51 = 86 dB/A
- + Variante de pneus : AV = 5.50 - 16 6 PR 1050 (3,0) V-max. 30 km/h  
 AR = 13.6 - 28 6 PR 2860 (1,6) 30 km/h.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.