

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	RENAULT	1181 - 4 (R 7674)	CH 4676 31
Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, 8-10, avenue Emile Zola, Boulogne Billancourt (F)		
Identification	de chaque côté, sur le capot = "1181-4" "R 7674" au-dessus du No du châssis (n'est pas considéré comme préfixe) et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à gauche, sur l'auvent		
N° du châssis	à droite, à l'avant, en haut, sur le longeron		
Ident. du moteur	"D 226-6" à gauche, latéralement, sur le bloc (plaquette rivée)		
Importateur princ.	ALLAMAND SA, Machines agricoles, 1110 Morges + AECHELI AG, Maschinenfabrik 6260 Reiden		
Véhicule homologué	7481291	Signes fixes dans code du type 1181-4 / R 7674	

Chassis	
Nombre d'essieux	2
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique inverseur + boîte complémentaire terrain
Nombre de vitesses	4x3 ou 4x4
Frein de service	hydraulique, à disques, sur les arbres du différentiel resp. sur les roues arrière
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les arbres du différentiel resp. sur les roues arrière
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire
Contrôle 2 circ.	-

Moteur			
Marque	M&M	Type	D 226-6
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Retroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alesage	105	Course	120
Cylindrée	6231	CV-impôt	31,73
Puissance en CV	86,7 kW	à l/min	2350
	(118 DIN)		
Bruit à proximité	102	dB(A) à l/min	2400 (x)
Silencieux	1 = 550 x Ø 115 mm		
Mesure des gaz	Bacharach = 4,0		
	BOSCH noirissement	4,06 à 1350 l/min	

Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité (OCDE CS.1303)		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	2/de chaque côté
Cale	1/385x230x185 mm	Attelage	AV+AR= broches
Antivol	-		
Nombre de places	1	av.	centra ar.
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	(2020-2455)	4486	Empattements 2683
Largeur		1950	
Hauteur		2600	
Porte à faux	lat.	Voies	av 1600 ar 1500
	av	Voies	av 1600 ar 2000
	ar	Braquage	g 13300 d 13100

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	2540	2840	5380
Charge utile	(y compris 200 kg d'eau dans les roues AV)		
Poids total	3220	5430	6500
Garantie fabr.			
Dimens. pneus	14,9 - 13x28	16,9 - 14x38	(Variantes +)
Ply / bar	6 / 1,4	8 / 1,7	voir
Charge pour V max	3220	5040	remarques)
	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur		24,7	km/h
Vitesse maximale testée		25	km/h
à 2400 l/min au moteur, 660/1150 l/min à la prise de force			

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipelement	§)	
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av §)	ar 2+2= I (E)
Feux complément.	AV+AR= 2+2 lampes de travail avec lampe-témoin sép.	
Eclairage plaque	1/ balai	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON KM 4 e2 813 CH 5 0701 02	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	RENAULT 1181-4		
Homologation			
N°	CH	4676 31	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	5380	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	31,73
Poids total		Cylindrée	6231

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25 km/h, MAR, IA 44,22 = 85,5 dB/A à proximité
= à 500 mm du pot d'échappement.
- *) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- + Variante de pneus : AV = 12.4 - 32 6 PR 2710 (1,7) V-max. 30 km/h
AR = 18.4 - 38 8 PR 5430 (1,4) 30 km/h
- §) Equipelement : la hauteur des feux de position et des feux rouges ainsi que des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
- §) - lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Morges, 14.6.78

- Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules