

| | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Tracteur | RENAULT | R 7451 (551) | CH 4676 36 |

Constructeur Identification Régie Nationale des Usines RENAULT, 8-10, Avenue Emile Zola, Boulogne Billancourt (F)
 "R 7451" au-dessus du No du châssis (n'est pas un préfixe) et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. sous le capot, au centre de l'auvent
 N° du châssis à droite, à l'avant, en haut sur le longeron
 Ident. du moteur "D 226-3" à gauche, latéralement, sur le bloc, plaquette rivée
 Importateur princ. ALLAMAND SA, Machines Agricoles, 1110 Morges + AECHERLI AG, Maschinenfabrik, 6260 Reiden
 Véhicule homologué 5134136 Signes fixes dans code du type R 7451

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, assistance hydraulique
 Transmission méc. inverseur + boîte complémentaire route/terrain
 Nombre de vitesses 3x4-12 Entraînement sur roues AR
 Frein de service mécanique, à disques, sur arbres différentiel resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur arbres différentiel resp. sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier et segment
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ.

Moteur
 Marque M W M Type D 226-3
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 3
 Alésage 105 Course 120
 Cylindrée 3116 CV-impôt 15,87
 Puissance en CV 40,4 kW/55 DIN à t/min 2350
 Bruit à proximité= 98 dB/A à t/min 2400 x)
 Silencieux 1 pot 350 x ø 104 mm
 Mesure des gaz Bacharach= 4,0
 noircissement BOSCH= 3,0 à 70%(1645 t/min)

Carrosserie
 Tracteur *)
 Nombre de portes 2 Indic. vit. ---
 Ceintures sécurité Rétroviseur 2/de chaque côté
 Cale Attelage AV+AR= broches
 Antivol

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 880 1580 2460
 Charge utile (y compris 130 kg de lest sur l'avant)
 Poids total
 Garantie fabr. 1490 4200 5500
 Dimens. pneus 6.50 - 16 14.9R28(12-28) Variantes +)
 Ply / bar 6 / 2,25 6 / 1,6 voir
 Charge 1290 3220 remarques)
 pour V max 30 30

Nombre de places t 1 av. centre ar.
 Dimensions Int. ext.
 Longueur 3524 Empattements 2114
 Largeur (1700-2200) 1770
 Hauteur 2500 Voie av 1330 ar 1400
 Porte à faux lat. --- Voies av 1200 - 1900
 ar 380 ar 1300 - 1800
 ar 1030 Braquage g 7350 d 6800

Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 23,3 km/h
 Vitesse maximale testée 23,0 km/h
 à 3000 t/min en moteur 600 t/min

Distance volant - vers l'avant du véhicule

| | | | |
|--------------------|--|-----|---------------|
| Equipement | | | |
| Feux de route | CR | (E) | |
| Feux de croisement | CR | (E) | |
| Feux de position | A | (E) | |
| Feux rouges | R-S1 | (E) | |
| Feux stop | R-S1 | (E) | |
| Clignoteurs | av 1 | (E) | ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av | | ar 2+2= I (E) |
| Feux de gabarit | av | | ar |
| Feux complément. | 1/ lampe de travail à l'AR avec lampe-témoin | | |
| Eclairage plaque | | | |
| Essuie-glace | 1/ balai (dégivreur) avec/sans lave-glace | | |
| Avertisseurs | KLAXON KM 4 CH 5 0701 02 ou d'autres modèles homologués | | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------|-------|
| Genre du véhicule | Tracteur | | |
| Marque et type | RENAULT R 7451 | | |
| Homologation N° | CH | 4676 | 36 |
| Carrosserie | | | |
| Places | total 1 | avant | |
| Poids à vide | 2460 | Carburant | D |
| Charge utile | | CV-impôt | 15,87 |
| Poids total | | Cylindrée | 3116 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCDE : avec le véhicule en marche = 23 km/h, MAS, IA 7,285 = 84 dB/A.
à proximité = mesuré à 50 cm de l'échappement.
- * Carrosserie : avec cabine de sécurité OCDE-Nr.= CS 1392 ou avec cadre de sécurité OCDE-Nr.= CS 1387.
- + Variante de pneus : AV= 7.50 - 16 , 6 PR, 1490 kg (2,25), V-max. 30 km/h.
AR= 16.9 - 28 (14-28), 8 PR, 4350 kg (1,7) , V-max. 30 km/h.
12.4 - 32 (11-32), 6 PR, 2710 kg (1,7) , V-max. 30 km/h.
12.4 - 36 (11-36), 6 PR, 2880 kg (1,7) , V-max. 30 km/h.
13.6 R 36 (12-36), 6 PR, 3230 kg (1,6) , V-max. 30 km/h.
14.9 - 30 (13-30), 6 PR, 3170 kg (1,3) , V-max. 30 km/h.

A noter dans le permis de circulation :

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Lieu et date de l'homologation

Morges, 29.1.79.

Homologation fédérale des types de véhicules