

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	RENAULT	R 7464 (651-4)	CH 4676 39
Constructeur	Régie National des Usines <u>RENAULT</u> , 8-10, Avenue Emile Zola, Boulogne Billancourt (F)		
Identification	<u>"R 7464"</u> au-dessus du No. du châssis (n'est pas un préfixe) et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	sous le capot, au centre de l'auvent		
N° du châssis	à droite, à l'avant, en haut sur le longeron		
Ident du moteur	"D 227-4" à gauche, latéralement, sur le bloc, plaquette rivée		
Importateur princ.	ALLAMAND SA, Machines agricoles, 1110 Morges + AECHELI AG, Maschinenfabrik, 6260 Reiden		
Véhicule homologué	6424813	Signes fixes dans code du type	R 7464

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, assistance hydraulique
 Transmission méc. inverseur + boîte complémentaire route/terrain
 Nombre de vitesses 3x4=12 Entraînement toutes roues *)
 Frein de service mécanique, à disques, sur arbres différentiel resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur arbres différentiel resp. sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier et segment
 Ralentisseur ---
 Contrôle 2 circ. ---

Moteur

Marque M W M Type D 227-4
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 100 Course 120
 Cylindrée 3768 CV-impôt 19,19
 Puissance en CV 47,8 kW/65DIN à V/min 2350
 Bruit à proximité = 98 dB/A à V/min 2450 x)
 Silencieux 1 pot 490 x Ø 104 mm
 Mesure des gaz Bacharach = 4,0
noircissement ROSCH = 4,3 à 70% (1645 t/min)

Carrosserie

Tracteur §)
 Nombre de portes 2 Indic. vit. ---
 Ceintures sécurité --- Rétroviseur 2/de chaque côté
 Cale --- Attelage AV+AR= broches
 Antivol ---

Nombre de places 1 av. centre ar.

Dimensions

Longueur int. 3806 Empattements 2231
 Largeur (1930-2260) 1930
 Hauteur 2500 Voie av 1580 ar 1500
 Porte à faux lat. --- Voies av 1554 - 1800
 av 545 ar 1500 - 1800
 ar 1030 Braquage g 8550 d. 8300

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids

avant arrière total
 Poids à vide 1450 1670 3120
 Charge utile (y compris 150 kg d'eau dans les pneus AV et 80 kg de lest sur l'avant)
 Poids total 2090 4200 5500
 Garantie fabr. 2090 4200 5500
 Dimens. pneus 11-2-24 16.9R28(14-28) Variantes +)
 Ply / bar 6 / 1,8 8 / 1,7 voir
 Charge 2090 4350 remarques)
 pour V max 30 30
 Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 24,8 km/h
 Vitesse maximale testée 25,0 km/h
 à 2450 t/min au moteur resp. 610 t/min prise de force

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av 2+2= I (E)
Feux de gabarit	
Feux complément.	1/ lampe de travail à l'AR avec lampe-témoin
Eclairage plaque	
Essuie-glace	1/ balai (dégivreur) sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON KM 4 CH 5 0701 02 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	RENAULT R 7464	
Homologation N°	CH 4676 39	
Carrosserie		
Places	total 1	avant
Poids à vide	3120	Carburant D
Charge utile	---	CV-impôt 19,19
Poids total		Cylindrée 3768

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 25 km/h, M4S, iA 7,285 = 84 dB/A.
à proximité = mesuré à 50 cm de l'échappement.
- * Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel AR.
- § Carrosserie : avec cabine de sécurité OCDE-Nr.= CS 1392 ou avec cadre de sécurité OCDE-Nr.= CS 1387.
- + Variantes de pneus : AV= 9.5 - 28 (9-28), 4 PR, 1580 kg (1,4), V-max. 30 km/h.)
AR= 13.6 - 36 (12-36), 6 PR, 3230 kg (1,6), V-max. 30 km/h.)
AR= 12.4 - 36 (11-36), 6 PR, 2880 kg (1,7), V-max. 30 km/h.

A noter dans le permis de circulation :

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Lieu et date de l'homologation

Morges, 29.1.79.

Homologation fédérale des types de véhicules