

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur / Chariot à moteur	RENAULT	80 - S (R 7386)	CH 4676 40

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 8-10 Avenue Emile Zola, Boulogne-Billancourt (F)

Identification "R 7386" au-dessus du No du châssis (n'est pas considéré comme préfixe) et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur en bas sur le tableau du bord

N° du châssis à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron

Identification du moteur "D 327-3" à gauche, latéralement sur le bloc, plaquette rivée

Importateur principal ALLIANCE SA, Machines agricoles, 1110 Morges / AEBERLI AG, Maschinenfabrik, 6260 Reiden

Véhicule homologué B640651

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique, boîte complémentaire route/terrain

Nombre de vitesses 6 + 4 = 10 Entraînement arrière; blocage différé

Frein de service mécanique, à disques, sur arbres ritzel resp. roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur arbres ritzel resp. roues AR; mêmes triangles que pour le frein de service

Frein d'arrêt §) identique au frein auxiliaire, levier av. secteur

Ralentisseur

Contrôle 2 circuits

Moteur

Marque M W M Type D 327-3

Construction en ligne Temps 4

Carburant D Position avant

Refroidissement air Nombre cylindres 3

Alésage 100 Course 120

Cylindrée 2826 CV-impôt 14,39

Puissance en kW 41,2 à V/min 2500

CV 56 DIN

Bruit à proximité 103 dB/A à V/min 2575 x)

Silencieux 1 pot 270 x Ø 120 mm

Mesure des gaz Bacharach = 3,0 / BOSCH = 4,4 à couple max.

Déparasitage

Carrosserie tracteur avec arceau de sécurité (testé FAT-442/78)

Nombre de portes Indic. vitesse

Ceintures sécurité Rétroviseurs

Cale Attelage AV+AR= broches

Antivol

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	640	1090	1730
Charge utile			
Poids total			1730
Garantie fabr.	1120	3220	4340
Dimens. pneus	5.50-16	12.4/11-28	(Variantes +)
Ply/bars	6 / 3,25	6 / 1,7	voir
Charge	1050	2550	remarques)
pour V max	25	25	

Nombre de places t 1 av centre ar

Dimensions

	intérieur	extérieur		
Longueur		3150	Empattements	1860
Largeur	(1330-1980)	1330	Essieu double	av 1110 ar 1100
Hauteur		2150	Voies	av 1110 - 1510
Porte à faux	lat.		Voies	ar 1100 - 1600
	av	430		
	ar	860	Braquage ø	g 5750 d 5650

Garantie poids remorquable avec frein

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Vitesse maximale selon le constructeur 24,1 km/h

Vitesse maximale testée 25 km/h

à 2575 t/min du moteur resp. 600 t/min à la prise de force

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Equipement			
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E) (S)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E) (S)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2= I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires	1/ lampe de travail à l'AR avec lampe-témoin		
Eclairage plaque	1/ (chariot à moteur)		
Essui-glace	avec/sans lave-glacé		
Avertisseurs	KLAXON KM CH 5 0701 02 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur / Chariot à moteur		
Marque et type	RENAULT 80 - S		
Homologation N°	CH	4676	40
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1730	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	14,39
Poids total		Cylindres	2826

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE : 25 km/h, M6, 1A 33,5143 = 84,5 dB/A.
- +) Variante de pneus : AV= 5.50-16 4 PR 850 (2,25) V-max. 30 km/h AR= 12.4/11-28 4 PR 2010 (1,1) V-max. 30 km/h.
- §) Modifications par l'import. :
- le levier du frein à main est monté.
 - les feux de position et les clignoteurs AV sont déplacés (les angles de visibilité de 10° doivent être respectés).

A noter dans le permis de circulation :

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Lausanne, 18.10.79.

Service fédéral d'homologation