

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Riche d'homologation N°
Tracteur	RENAULT	R 7501 (751 S)	CH 4676 43

Constructeur Régie National des Usines RENAULT, 8-10, Avenue Emile Zola, Boulogne Billancourt (F)
 Identification "R 7501" au-dessus du No du châssis (n'est pas un préfixe) et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur sous le capot, au centre de l'auvent
 N° du châssis à droite, à l'avant, en haut sur le longeron
 Identification du moteur "D 226-4" à gauche, latéralement, sur le bloc, plaquette rivée
 Importateur principal ALLAMAND SA, Machines agricoles, 1110 Morges + AECHEERLI AG, Maschinenfabrik, 6260 Reiden
 Véhicule homologué 0160046

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Marque M W M	Type D 226-4
Direction hydrostatique avec assistance hydraulique		Construction en ligne	Temps 4
Transmission mécanique, boîte complémentaire route/terrain		Carburant D	Position avant
Nombre de vitesses 12	Entraînement sur roues AR	Refruidissement eau	Nombre cylindres 4
Frein de service mécanique, à disques, sur arbres différentiel resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage		Alésage 105	Course 120
Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur arbres différentiel resp. sur les roues AR		Cylindres 4154	CV-impôt 21,16
Frein d'arrêt identiques au frein auxiliaire, levier et segment		Puissance en kW 55 DIN	à l/min 2350
Ralentisseur ---		CV	
Contrôle 2 circuits ---		Bruit à l'arrêt 79,0 dB/A	à l/min 1760 *
		Silencieux 1 pot 490 x ø 104 mm	
		Mesure des gaz Bacharach= 2,5	*
		Déparasitage ---	

Carrosserie	Tracteur avec cabine OCDE-Nr.= CSD 0254/2			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes 2	Indic. vitesse ---			Poids à vide	1040	1940	2980
Cantures sécurité ---	Rétroviseurs ---	gauche / droite		Charge utile			
Cale ---	Attelage AV+AR= broches			Poids total			2980
Antivol ---				Garantie fabr.	2440	4760	6000
				Dimens. pneus	7.50 - 18	16.9 - 34	(Variantes +)
Nombre de places t 1 av	centre	ar		Ply/bars	6 / 2.25	6 / 1.3	voir
				Charge	1620	4030	remarques)
Dimensions	intérieur	extérieur		pour V max	30	30	
Longueur	3815	Empattements	2375 /				
Largeur (1645-2345) 1820	Essieu double	av	ar	Garantie poids remorquable avec frein			
Hauteur	2565	Voie	av 1330 ar 1410	Garantie poids remorquable sans frein			
Porte à faux lat.	Voies	av	1300 - 1900	Garantie poids de l'ensemble			
av	430	ar	1300 - 2000	Poids remorquable teste			
ar	1010	Braquage ø	g 7750 d 7350	Vitesse maximale selon le constructeur			24,9 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale testée			25,0 km/h

à 2400 t/min au moteur, 660/1130 t/min prise de force

Équipement	§)
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar 3+2=1 (E)
Feux de gabarit	av §) ar §)
Feux complémentaires	1/ lampe de travail à l'AR avec lampe-témoin
Eclairage plaque	
Essuie-glace	1/ balsa (dégivreur) avec/sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON KM 4 e2 S13 CH 5 0701 02 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	R E N A U L T R 7 5 0 1	
Homologation N°	CH	4676 43
Carrosserie		
Places	total 1	avant
Poids à vide	2980	Carburant D
Charge utile	---	CV-lmoot 21,16
Poids total	2980	Cylindree 4154

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Voir fiche des émissions.
- +) Variante de pneus : AV= 9.00 - 16, 10 PR, 2440 kg (3,5), V-max. 30 km/h.
AR= 16.9 - 34, 6 PR, 4030 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
13.6 - 38, 6 PR, 3320 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
- §) Équipement : Lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

À noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1 / Leur emplacement: sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation

Norges, 20.11.80.

Service fédéral d'homologation