

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	RENAULT	R 7921 (113 - 12 TX)	CH 4676 45

Constructeur Régie Nationale des Usines Renault, F-92100 Boulogne-Billancourt
 Identification sur la plaquette du constructeur "R 7921"
devant le N° du châssis -
 Plaquette constructeur à gauche, sur montant de la porte
 N° du châssis à gauche, en haut sur longeron, à côté du moteur
 Identification du moteur "D 227-6" à gauche, à l'arrière, latéralement sur bloc-moteur (plaquette)
 Importateur principal ALLANARD S.A., 1110 Morges + AECHERLI AG, 6260 Reiden
 Véhicule homologué 219C017

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée, avec inverseur
 Nombre de vitesses 12 ou 16 Entraînement AR, av. blocage différentiel
 Frein de service hydraulique, à disques, agissant sur les arbres différentiel resp. sur les roues arrières, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à ruban, agissent sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque N W M Type D 227-6
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 6
 Alésage 100 Course 120
 Cylindrée 5652 CV-impôt 29,79
 Puissance en kW 76 (DIN) à t/min 2350
 Bruit à l'arrêt 78,5 dB/A à t/min 1765
 Silencieux 2 pots = 930x160x110 et 740x140x90 mm
 Mesure des gaz Bacharach 4,0
 Déparasitage -

Carrosserie *)
 Nombre de portes 2 Compteur de vitesse -
 Ceintures sécurité av - ar -
 Cale 400x240x200 mm Retrouveurs gauche et droite
 Antivol -
 Nombre de places 1 + 1 av. centre ar.
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 4723 Empattements 2779 /
 Largeur 2055-2429 Essieu double av. ar.
 Hauteur 2930 Voies av. ar.
 Porte à faux av. 694 Voies av. 1500 - 2000
 ar. 1250 ar. 1500 - 2000
 Distance volant - vers l'avant du véhicule g 8750 d 8850

Poids avant arrière total
 Poids à vide 1800 2000 3800
 Charge utile (poids sans lestage)
 Poids total 2510 5350 7150
 Poids garantis 11.00 - 16 16.9 - 38 +
 Pneus 8 / 2,5 8 / 1,7
 Ply / bar 2640 5040
 Charge pour V max 30 30
 Jantes W 8 x 16 W 15 x 38
 Gat poids remorquable avec/sans frein - mécanique automatique
 Garantie poids de l'ensemble 33330
 Poids remorquable testé -
 Charge garante sur le toit -
 Vitesse maximale selon le constructeur 25,0 km/h
 testée 25,0 km/h à t/min 2500 au moteur 680/1180 prise de force

Equipement §) _____
 Feux de route HCR ou CR (E)
 Feux de croisement HCR ou CR (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R (E)
 Feux stop S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | _____ ar 2a (E)
 Catadioptres av _____ | _____ ar 2+2/I (E)
 Feux de gabarit av §) | _____ ar §)
 Feux arriere de brouillard _____
 Feux complementaires 2+2 lampes de travail
 Eclairage plaque _____
 Essuie-glace 1 balai _____ avec/sans lave-glace
 Avertisseurs KLAXON CH 5 0701 02
 ou d'autres modeles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du Tracteur
 vehicule _____
 Marque et type RENAULT R 7921
 Homologation _____
 N° CH 4676 45
 Carrosserie _____
 Places total 1 + 1 avant _____
 Poids a vide 4800 Carburant D
 Charge utile _____ CV-impôt 29,79
 Poids total _____ Cylindree 5652

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats ces mesures du bruit et des gaz d'echappement, voir la fiche des emissions)

- *) Carrosserie : avec cabine sécurité OCDE-No. CSD 0268 ou d'autres cabines homologuées.
 +) Variante de pneus : avant : 7.50 - 20, 8 PR, charge par essieu 2040 kg à 2,8 bar, v/max. 30 km/h
 arriere : 13.6 - 38, 8 PR, " 3820 " 2,0 " "
 18.4 - 38, 8 PR, " 5430 " 1,4 " "
 §) Equipement : L'emplacement des feux, des clignoteurs et des catadioptres est admis pour raisons techniques.
 Lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'avant et l'arriere sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1 / son emplacement: sur butée de pleine charge.