

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	RENAULT	R 7932 (133 - 14 TX)	CH 4676 47

Constructeur Régie Nationale des Usines Renault, F-92109 Boulogne-Billancourt  
 Identification sur la plaquette du constructeur "R 7932"  
 devant le N° du châssis -  
 Plaquette constructeur à gauche, sur montant de la porte  
 N° du châssis à gauche, en haut sur longeron, à côté du moteur  
 Identification du moteur "D 226-6" à gauche, à l'arrière, latéralement sur bloc-moteur (plaquette)  
 Importateur principal ALLIAND S.A., 1110 Morges + AECHELI AG, 6260 Reiden  
 Véhicule homologué 3290084

Châssis  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée, avec inverseur  
 Nombre de vitesses 12 ou 16 Entraînement toutes roues \*  
 Frein de service hydraulique, à disques, agissant sur les arbres différentiel resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage  
 Frein auxiliaire mécanique, à ruban, agissant sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits -

Moteur	M W M	Type	D 226-6
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Course	6
Refroidissement	105	Nombre cylindres	120
Alésage	6231	CV-impôt	31,73
Cylindree	90 (DIX)	à V/min	2350
Puissance en kW	79/79 dB/A	à V/min	1765
Bruit à l'arrêt	2 pots: 930x160x110 et 740x140x90 mm		
Silencieux			
Mesure des gaz	Pacharach 3,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie \*\*  
 Nombre de portes 2 Compteur de vitesse -  
 Ceintures sécurité av - ar -  
 Cale 400x240x200 mm Rétroviseurs gauche et droite  
 Antivol -  
 Nombre de places t 1 + 1 av - centre - ar -  
 Dimensions inteneur exteneur  
 Longueur 4723 Empattements 2740 / -  
 Largeur 2055-2467 Essieu double av - ar -  
 Hauteur 2960 Voies av - ar -  
 Porte à faux av 733 Voies av 1600 - 2000  
 ar 1500 - 2000 ar 1500 - 2000  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage 0 g 13850 d 13050

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	2600	3150	5750
Charge utile	(poids sans lestage)		
Poids total	3075	5430	8150
Poids garants	16.9 - 28	18.4 - 38	+) )
Pneus	8 / 1,7	8 / 1,4	
Ply / bar	4350	5430	
Charge pour V max	30	30	
Jantes	W 15 x 28	W 16 x 39	
		mecanique	automatique
Gac poids remorquable avec/sans frein	-	-	-
Garantie poids de l'ensemble	26675	-	-
Poids remorquable testé	-	-	-
Charge garantie sur le toit	-	-	-
Vitesse maximale selon le constructeur	25,0	-	km/h
testée 25,0 km/h à V/min 2500 au moteur 580/1180	-	-	pnse de force

Equipement §)	HCR ou CR (E)	
Feux de route	HCR ou CR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av _____	ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av §)	ar §)
Feux amers de brouillard	_____	
Feux complémentaires	2 + 2 lampes de travail	
Eclairage plaque	_____	
Essuie-glace	1 balai _____ avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 02	
	ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	RENAULT R 7932		
Homologation N°	CH	4676	47
Carrosserie	_____		
Places	total	1 + 1	avant _____
Poids à vide	5750	Carburant	D _____
Charge utile	-	CV-impôt	21,73
Poids total	-	Cylindres	6231

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel arrière.
- \*\* Carrosserie : avec cabine sécurité OCDE-No. CSD 0268 ou d'autres cabines homologuées.
- + Variante de pneus : avant : 14.9 - 28, 6 PR, charge par essieu 3220 kg à 1,4 bar, v/max. 30 km/h  
arrière : 16.9 - 38, 8 PR, charge par essieu 5040 kg à 1,7 bar, v/max. 30 km/h
- § Equipement : L'emplacement des feux, des clignoteurs et des catadioptrés est admis pour raisons techniques. Lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'avant et l'arrière sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1 / son emplacement: sur butée de pleine charge.