

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	RENAULT	103 - 14 TX (R 7822)	CH 4676 49

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt / France
 Identification sur la plaquette du constructeur "R 7822"
numero du châssis "R 7822" au-dessus du No de châssis (compte ras comme préfixe)
 Plaquette du constructeur à gauche, sur montant de la porte
 Numéro du châssis à droite, contre le berceau
 Identification du moteur "TD 226-4" à gauche, latéralement sur bloc-moteur (plaquette)
 Importateur ALLAMAND SA, Machines agricoles, 1110 Morges + AECHELI AG, Maschinenfabrik, 6260 Reiden

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>M W M</u> Type <u>TD 226-4</u>
Suspension <u>---</u>	Construction <u>en ligne / T</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>hydrostatique avec assistance hydraulique</u>	Carburant <u>D</u> Position <u>avant</u>
Entrainement <u>sur toutes les roues, AV= déclenchable</u>	Refroidissement <u>eau</u> Cylindres <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, à disques, agissant sur les arbres de différentiel resp. les roues arrières</u>	Aésage <u>105</u> Course <u>120</u>
	Cylindrée <u>4154</u> CV-impôt <u>21,16</u>
Frein auxiliaire <u>frein indépendant, 2 pédales av. verrouillage mécanique, à ruban, agissant sur les roues AR</u>	Puissance en kW <u>68 DIN</u> à min-1 <u>2350</u>
	Couple max Nm <u>31,8</u> à min-1 <u>1500</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Déparasitage <u>---</u>
Ralentisseur <u>---</u>	Silencieux <u>1 pot 634x165x88 mm "7704001083"</u>
Contrôle 2 circuits <u>---</u>	<u>carot et parties latérales recouverts de matière insonorisante</u>

§) Carrosserie/Equipement avec cabine de sécurité OCDE= CSD 0320

Nombre de portes <u>2</u>	Indic. vitesse <u>---</u>	Poids avant <u>1800</u>	arrière <u>2740</u>	total <u>4540</u>
Ceintures sécurité avant <u>---</u>	arrière <u>---</u>	Poids à vide <u>---</u>		
Cale <u>1/400x270x200mm</u>	Rétroviseurs <u>gauche + droite</u>	Répartition charge <u>---</u>		<u>4540</u>
Antivol <u>---</u>	Essuie-glace <u>1/balai</u>	Poids garantis <u>2325</u>	<u>4455</u>	<u>6650</u>
Réservoir carburant <u>1/ 75 lt. + 1/ 50 lt. acier</u>		Pneus <u>14,9 - 28</u>	<u>16,9 - 38</u>	<u>+</u>
Avertisseur <u>SEIMA CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués</u>		Ply/bar <u>4 / 0,8</u>	<u>8 / 1,7</u>	
		Charge <u>2390</u>	<u>5040</u>	
Nombre de places total <u>1+1</u> av <u>---</u> centre <u>---</u> ar <u>---</u>		pour Vmax <u>30</u>	<u>30</u>	
Dimensions	intérieur	extérieur	Jantes <u>W 12 x 28</u> <u>W 15 x 38</u> <u>acier</u>	
Longueur <u>---</u>	<u>4700</u>	Empattement <u>2485</u>	mécanique <u>---</u> automatique <u>---</u>	
Largeur <u>---</u>	<u>2035-2430</u>	Essieu double av <u>---</u> ar <u>---</u>	Garantie poids de l'ensemble <u>---</u>	
Hauteur <u>---</u>	<u>2800</u>	Voie av <u>1600 - 2000</u>	Poids remorquable testé <u>---</u>	
Porte à faux avant <u>---</u>	<u>680</u>	Voie ar <u>1400 - 2000</u>	Charge garantie sur le toit <u>---</u>	
Porte à faux arrière <u>---</u>	<u>1115</u>	Braquage ø g <u>11300</u> d <u>11300</u>	Vitesse maximale selon le constructeur <u>24</u> km/h	
Garde au sol <u>à vide</u> <u>---</u>		en charge <u>---</u>	testée <u>25,0</u> km/h à min-1 <u>2500</u> moteur <u>680/1160</u> prise de force <u>---</u>	

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule	
m12/16	43,57	82,0	75,0 1763		Tracteur	
					Marque et type	RENAULT 103-14 TX
					Homologation No CH	4676 49
					Carrosserie	
F	G	H	J	R	Places total	1 + 1
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				avant	
b = 2,90 à 2230 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids à vide	4540
b = 2,40 à 1645 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Carburant	D
b = 2,40 à 1500 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Charge utile	4154
O	O+P				Poids total	21,16
S Bacharach = 5,0	Pompe d'injection	C A V				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : AV = 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
13.6 - 28, 6 PR, 2860 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
AR = 13.6 - 38, 10 PR, 4430 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
18.4 - 34, 6 PR, 4500 kg (1,1), V-max. 30 km/h.

- §) Equipement : L'emplacement des feux, des clignoteurs et des catadioptres est admis pour raisons techniques. Lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'AV et l'AR sont obligatoires. L'importateur monte 1 lampe témoin pour les feux de travail avant et arrière. L'avertisseur optique est branché sur les feux de route par l'importateur.

A noter dans le permis de circulation :

101 - Nombre de plombs: 1 son emplacement: sur butées de pleine charge.