

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	RENAULT	95 - 12 TX (R 7811)	CH 4676 51

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
 Identification sur la plaquette du constructeur "R 7811"
numéro du châssis -
 Plaquette du constructeur à gauche, sur montant de la porte
 Numéro du châssis à droite, contre le berceau
 Identification du moteur "D 226-4" à gauche, latéralement sur bloc-moteur (plaquette)
 Importateur ALLAMAND S.A., Machines agricoles, 1110 Vorres / ARCHELI AG, Maschinenfabrik, 6260 Reiden

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>M W M</u>	Type	<u>D 226-4</u>
Suspension <u>--</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>hydropneumatique, assistance hydraulique</u>	Carburant <u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement <u>sur les roues AR</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, à disques, agissant sur les arbres d'entraînement, resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales av. verrouillage mécanique, à ruban, agissant sur les roues AR</u>	Alésage <u>105</u>	Course	<u>120</u>
	Cylindrée <u>4154</u>	CV-impôt	<u>21,16</u>
Frein auxiliaire <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>62 DIN</u>	à min-1	<u>2430</u>
	Couple max.Nm <u>280</u>	à min-1	<u>1400</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Déparasitage <u>--</u>		
Ralentisseur <u>--</u>	Silencieux <u>1 pot 634 x 173 x 82 mm *)</u>		
Contrôle 2 circuits <u>--</u>			
			<u>signe distinctif "7 700 003 367 VINETAL"</u>

Carrosserie/Equipement avec cabine de sécurité Nr. CECD-CSD 0320
 Nombre de portes 2 Indic. vitesse --
 Ceintures sécurité avant -- arrière --
 Cale 400x200x230 mm Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol -- Essuie-glace 1 balai
 Réservoir carburant 2/ 75 litres (plastique) + 50 litres (acier)
 Avertisseur SEIMA CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 2 av -- centre -- ar --

Dimensions

Longueur	intérieur <u>4070</u>	extérieur <u>2540</u>	Empattement <u>2540</u>
Largeur	<u>2035-2429</u>	Essieu double av <u>--</u>	ar <u>--</u>
Hauteur	<u>2784</u>	Voie av <u>1400</u>	- <u>1900</u>
Porte à faux avant	<u>430</u>	Voie ar <u>1400</u>	- <u>2000</u>
Porte à faux arrière	<u>1100</u>	Braquage ø g <u>8600</u>	d <u>8600</u>
Garde au sol	à vide <u>--</u>	en charge <u>--</u>	

Poids	avant <u>1320</u>	arrière <u>2680</u>	total <u>4000</u>
Poids à vide	<u>1320</u>	<u>2680</u>	<u>4000</u>
Répartition charge	<u>1320</u>	<u>2680</u>	<u>4000</u>
Poids garantis	<u>1740</u>	<u>4030</u>	<u>5770</u>
Pneus	<u>9,00 - 16</u>	<u>16,9 R 34</u>	<u>*)</u>
Ply/bar	<u>10 / 3,5</u>	<u>6 / 1,3</u>	
Charge	<u>1860</u>	<u>4030</u>	
pour Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
Jantes	<u>W 8.00 x 16</u>	<u>W 14 x 34</u>	

Garantie poids remorquable avec/sans frein -- mécanique -- automatique --
 Garantie poids de l'ensemble 25000
 Poids remorquable testé --
 Charge garantie sur le toit --
 Vitesse maximale selon le constructeur 24,91 km/h
 testée 25,0 km/h à min-1 2500 moteur 680/1175 prise de force

