

| | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | Fiche d'homologation No |
| 40) Tracteur | R E N A U L T | 95 - 14 TX (R 7812) | CH 4676 52 |

| | |
|---------------------------|--|
| Constructeur | Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "R 7812" numéro du châssis - |
| Plaquette du constructeur | à gauche, sur montant de la porte |
| Numéro du châssis | à droite, contre le berceau |
| Identification du moteur | "D 226-4" à gauche, latéralement sur bloc-moteur (plaquette) |
| Importateur | ALLIANCE S.A., Machines agricoles, 1110 Morzes / AECHEPLI AG, Maschinenfabrik, 6260 Reiden |

| | | | |
|------------------------|---|-----------------|---|
| Châssis | Moteur | | |
| Nombre d'essieux/pneus | 2 / 4 | Marque | M V M |
| Suspension | - | Construction | en ligne |
| Direction | hydrostatique, assistance hydraulique | Carburant | D |
| Entraînement | sur toutes les roues; AV = déclenchable | Refroidissement | eau |
| Frein de service | hydraulique, à disques, agissant sur les arbres d'entraînement, resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales av. verrouillage mécanique, à ruban, agissant sur les roues AR | Alésage | 105 |
| Frein auxiliaire | - | Cylindrée | 4154 |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire | Puissance en kW | 62 DIN |
| Ralentisseur | - | Couple max. Nm | 280 |
| Contrôle 2 circuits | - | Déparasitage | - |
| | | Silencieux | 1 pot 634 x 173 x 82 mm *) signe distinctif "7 700 003 367 VIVAL"™ |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| Carrosserie/Equipement | avec cabine de sécurité Nr. OECD-CSD 0320 | | |
| Nombre de portes | 2 | Indic. vitesse | - |
| Centures sécurité avant | - | arrière | - |
| Gale | 400x200x230 mm | Rétroviseurs | gauche + droite |
| Antivol | - | Essuie-glace | 1 balai |
| Réservoir carburant | 2/ 75 litres (plastique) + 50 litres (acier) | | |
| Avertisseur | SEIMA CH 5 1201 04 | ou d'autres modèles homologués | |

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|--|-----|
| Nombre de places | total 2 | av. | centre | ar. |
| Dimensions | intérieur | extérieur | Empattement 2480 | |
| Longueur | - | 4290 | - | |
| Largeur | - | 2035-2429 | Essieu double av. ar. | |
| Hauteur | - | 2784 | Voie av. 1600 - 2000 | |
| Porte à faux avant | - | 680 | Voie ar. 1400 - 2000 | |
| Porte à faux arrière | - | 1130 | Braquage ø g 10500 d 10400 | |
| Garde au sol | à vide | - | en charge | |
| | | | mécanique automatique | |
| | | | Garantie poids remorquable avec/sans frein | |
| | | | Garantie poids de l'ensemble 25000 | |
| | | | Poids remorquable testé - | |
| | | | Charge garantie sur le toit - | |
| | | | Vitesse maximale selon le constructeur 24,91 km/h | |
| | | | testée 25,0 km/h à min-1 2500 moteur 700/1190 prise de force | |

| Emissions de bruit | | Au passage | Mesure à l'arrêt | Remarques | Indications pour le permis de circulation | (Code) |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|---|-----------------------|
| Boîte de vitesses | i-e | dB/A | dB/A min-1 | | | |
| m12/16 | 43,57 | 85,0 | 80,0 1820 | ac) | Genre du véhicule <u>Tracteur</u> | |
| | | | | | Marque et type <u>RENAULT 95 - 14 TX</u> | |
| | | | | | Homologation No CH <u>4676 52</u> | |
| | | | | | Carrosserie _____ | |
| F | G | H | J | R | Places total <u>2</u> | avant _____ |
| De fumée OCE annexe 3 | ECE-24 | | | | Poids à vide <u>4530</u> | Carburant <u>D</u> |
| b = 3,20 à 2310 min-1 | k = à min-1 | k = à min-1 | k = à min-1 | | Charge utile _____ | Cylindrée <u>4154</u> |
| b = 3,40 à 1700 min-1 | k = à min-1 | k = à min-1 | k = à min-1 | | Poids total _____ | CV-impôt <u>21,16</u> |
| b = 3,60 à 1400 min-1 | k = à min-1 | k = à min-1 | k = à min-1 | | | |
| O | O+P | | | | | |
| S Bacharach = <u>3,5</u> | Pompe d'injection | CAV | | | | |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : capot-moteur et parois latérales recouverts de matière insonorisante.
- +) Variante de pneus : AV = 12.4 - 28, 6 PR, charge par essieu 2325 kg à 1,7 bar, v/max. 30 km/h
 14.9 - 28, 6 PR " 2325 " 1,4 " "
 AR = 13.9 - 38, 8 PR " 3830 " 2,0 " "
 16.9 - 38, 8 PR " 4560 " 1,7 " "
- §) Equipement - l'emplacement des feux, des clignoteurs et des catadioptres est admis pour raisons techniques,
 - lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'avant et l'arrière sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

101 - nombre de plombs: 1 / son emplacement: sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation

Morges, 13. + 14.3.84
 Dé(VD)/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation