

Genre du vehicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	RENAULT	903 (R 7396)	CH 4676 53

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-02100 Boulogne-Billancourt  
 Identification sur la plaquette du constructeur "R 7396"  
numéro du châssis -  
 Plaquette du constructeur en bas sur le tableau de bord  
 Numéro du châssis à droite, à l'avant, latéralement sur longeron  
 Identification du moteur "D 327-4" à gauche, latéralement sur bloc (plaquette)  
 Importateur ALLAMAND S.A., Machines agricoles, 1110 Morges / AXCHERLI AG, Maschinenfabrik, 6260 Reiden

<b>Châssis</b>	<b>Moteur</b>
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>M W M</u> Type <u>D 327-4</u>
Suspension <u>-</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>hydrostatique, assistance hydraulique</u>	Carburant <u>D</u> Position <u>avant</u>
Entrainement <u>sur les roues arrière</u>	Refroidissement <u>air</u> Cylindres <u>4</u>
Frein de service <u>mécanique, à disques, agissant sur les arbres différentiel resp. sur roues AR; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Alésage <u>100</u> Course <u>120</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à disques, agissant sur les arbres différentiel resp. sur roues AR</u>	Cylindrée <u>3768</u> CV-impôt <u>19,19</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>48 DIN</u> à min-1 <u>2750</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max Nm <u>213</u> à min-1 <u>1600</u>
Contrôle 2 circuits <u>-</u>	Déparasitage <u>-</u>
	Silencieux <u>1 pot 495 x ø 110 mm ++)</u> <u>signe distinctif "7 770 641 942"</u>

<b>Carrosserie/Equipement *)</b>	<b>Poids</b>	<b>avant</b>	<b>arrière</b>	<b>total</b>
Nombre de portes <u>-</u>	Poids à vide <u>690</u>	<u>1140</u>	<u>1830</u>	<u>-</u>
Ceintures sécurité avant <u>-</u>	Répartition charge <u>690</u>	<u>1140</u>	<u>1830</u>	<u>4450</u>
Cale <u>-</u>	Poids garantis <u>1230</u>	<u>3220</u>	<u>4450</u>	
Antivol <u>-</u>	Pneus <u>6.00 - 16</u>	<u>17.6 - 28 +)</u>		
Réservoir carburant <u>52 lt. acier</u>	Ply/bar <u>4 / 2,0</u>	<u>6 / 1,6</u>		
Avertisseur <u>SEIMA CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués</u>	Charge <u>900</u>	<u>2860</u>		

Nombre de places total <u>1</u> av <u>-</u> centre <u>-</u> ar <u>-</u>	Pour Vmax <u>30</u>	<u>30</u>	
<b>Dimensions</b>	Jantes <u>4,00 E 16</u>	<u>4 10 x 28</u>	
Intérieur <u>-</u>		<u>mécanique</u>	<u>automatique</u>
Longueur <u>3416</u>	Empattement <u>2006</u>		
Largeur <u>1445-1978</u>	Essieu double av <u>-</u> ar <u>-</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein <u>-</u>	
Hauteur <u>2370</u>	Voie av <u>1106</u> - <u>1506</u>	Garantie poids de l'ensemble <u>9450</u>	
Porte à faux avant <u>470</u>	Voie ar <u>1100</u> - <u>1600</u>	Poids remorquable testé <u>-</u>	
Porte à faux arrière <u>940</u>	Braquage ø g <u>6200</u> d <u>6200</u>	Charge garantie sur le toit <u>-</u>	
Garde au sol <u>à vide</u>		Vitesse maximale selon le constructeur <u>24,67</u> km/h	
		testée <u>24,0</u> km/h à min-1 <u>2450</u> moteur <u>580</u> prise de force	

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1					
M10		33,51	85,0	81,0	1760	aa)		Genre du véhicule	Tracteur	
								Marque et type	RENAULT 90 S	
								Homologation No CH	4676 53	
								Carrosserie		
F	G	H	J	R						
De fumées OCE annexe 3	ECE-24									
b = 1,50 à 2235 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1				
b = 1,00 à 1645 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids à vide	1830		Carburant
b = 1,00 à 1600 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Charge utile	-		Cylindrée
O	O+P									
S Bacharach = 2,5	Pompe d'injection		CAV							
							Places total	1		avant
							Poids total			CV-impôt
										D
										3768
										12,19

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Carrosserie : Arceau de sécurité rabattable Nr. FAT-884/83; seulement autorisé avec l'approbation du conseiller en machines agricoles.
- +) Variante de pneus : AV = 6.50 - 16, 6 PR, charge par essieu 1250 kg à 2,75 bar, v/max. 30 km/h  
 AR = 14.9 - 24, 6 PR, " 3020 " 1,40 " "  
 14.9 - 28, 6 PR, " 3220 " 1,40 " "
- +\*) Insonorisation : l'intérieur du capot-moteur doit être recouvert de matière insonorisante.

A noter dans le permis de circulation:

101 - nombre de plombs: 1 / son emplacement: sur butée de plein charge.

Lieu et date de l'homologation

Morges, 13. + 14.3.84

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

Dé(VD)/lin

Lausanne, 11.4.84 - Sch8/lin