

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	RENAULT	68 - 14 RS (R 7722)	CH 4676 55

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F - 92109, Boulogne-Billancourt
 Identification sur la plaquette du constructeur "R 7722" et au-dessus du No du châssis (n'est pas un préfixe)
numéro du châssis _____
 Plaquette du constructeur à l'AR, à gauche au bas de la cabine
 Numéro du châssis à droite, à l'AV sur longeron devant le filtre à huile
 Identification du moteur "D 227-4" à gauche, latéralement sur le bloc, plaquette rivée
 Importateur ALLIAND SA, Machines agricoles, 1110 Morges + ARCHERLI AG, Maschinenfabrik, 6260 Reiden

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>M W M</u>	Type	<u>D 227-4</u>
Suspension <u>_____</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>hydrostatique avec assistance hydraulique</u>	Carburant <u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement <u>sur toutes les roues; AV=déclenchables</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, à disques, sur arbres différentiel resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Alésage <u>100</u>	Course	<u>120</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à disques, sur arbres différentiel resp. sur les roues AR</u>	Cylindrée <u>3768</u>	CV-impôt	<u>19,19</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>50 DIN</u>	à min-1	<u>2350</u>
Ralentisseur <u>_____</u>	Couple max. Nm <u>230</u>	à min-1	<u>1500</u>
Contrôle 2 circuits <u>_____</u>	Déparasitage <u>_____</u>	Silencieux <u>1 pot 495 x Ø 110 mm "7 700 641 942"</u>	

§) Carrosserie/Equipement <u>Cadre ou cabine de sécurité OCDE: CSD 0740/3</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2</u>	Poids à vide	<u>1405</u>	<u>2000</u>	<u>3405</u>
Ceintures sécurité avant <u>_____</u>	Répartition charge	<u>(poids à vide avec cabine)</u>		
Cale <u>_____</u>	Poids garantis	<u>2075</u>	<u>4760</u>	<u>6150</u>
Antivol <u>_____</u>	Pneus	<u>11.2/10 - 24</u>	<u>16.9 R 30</u>	<u>*)</u>
Réservoir carburant <u>1/ 73 lt. plastique + 1/ 35 lt. en acier</u>	Pty/bar	<u>6 / 1,8</u>	<u>6 / 1,3</u>	
Avertisseur <u>SEIFA CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués</u>	Charge	<u>2090</u>	<u>3800</u>	
Nombre de places total <u>1</u>	pour Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
	Jantes	<u>10 x 24</u>	<u>W 15 x 30</u>	
Dimensions			mécanique	automatique
Longueur	intérieur <u>4000</u>	Empattement <u>2380</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein	
Largeur <u>(1855-2345)</u>	extérieur <u>1870</u>	Essieu double av <u>_____</u>	Garantie poids de l'ensemble	
Hauteur	<u>2690</u>	Voie av <u>1500 - 1900</u>	Poids remorquable testé	
Porte à faux avant	<u>545</u>	Voie ar <u>1400 - 2000</u>	Charge garanties sur le toit	
Porte à faux arrière	<u>1075</u>	Braquage Ø g <u>10500</u> d <u>10500</u>	Vitesse maximale selon le constructeur <u>24,8</u>	km/h
Garde au sol	à vide <u>_____</u>	en charge <u>_____</u>	testée <u>25,0</u> km/h à min-1 <u>2500</u>	moteur <u>680/1090</u>
			<u>30,0</u>	<u>2500</u>
				<u>680/1090</u>

Emissions de bruit	Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1		
m12 / m24	34,97	84,0	78,0 1765	ac)	
				Genre du véhicule	<u>Tracteur</u>
				Marque et type	<u>RENAULT 68-14RS</u>
				Homologation No CH	<u>4676 55</u>
				Carrosserie	_____
F	G	H	J	R	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>1</u> avant _____
b = 3,60 à 2235 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids à vide <u>3405</u> Carburant <u>D</u>
b = 3,50 à 1645 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Charge utile <u>-</u> Cylindrée <u>3768</u>
b = 3,90 à 1500 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids total <u>-</u> CV-impôt <u>19,19</u>
O	O+P				
S Bacharach = 2,5	Pompe d'injection	C A V			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- * Variante de pneus : AV= 13.6 - 24, 8 PR, 3090 kg (2,0), V-max. 30 km/h.
 11.2 - 28, 6 PR, 2230 kg (1,8), V-max. 30 km/h.
 AR= 16.9 - 34, 8 PR, 4760 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
 13.6 - 38, 8 PR, 3820 kg (2,0), V-max. 30 km/h.

§) Equipement : L'emplacement des feux, des clignoteurs et des catadioptrés est admis pour raisons techniques. Les feux de position et clignoteurs avant doivent être déplacés vers l'extérieur de 50 mm de chaque côté (angle de visibilité). Distance entre les plages éclairantes min. 1670 mm. Lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'AV et l'AR sont obligatoires.

* Vitesse max. : livrable avec boîte à vitesses - 30 km/h dès janvier 1985.

A noter dans le permis de circulation :

101 - Nombre de plombs: 1 son emplacement: sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Morges, 20.08.84.

Vn/PR

Remplace la fiche d'homologation du 20.8.84 nombre vit. / 30 km/h Service fédéral d'homologation (24.4.85)