

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	RENAULT	61 - 12 RS (R 7711)	CH 4676 58

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, 8-10 Avenue Emile Zola, F-92109 Boulogne-Billancourt / France
Identification	sur la plaquette du constructeur "R 7711" (et au-dessus du No du châssis; n'est pas un préfixe) numero du châssis -
Plaquette du constructeur	à l'arrière, à gauche, en bas de la cabine
Numero du châssis	à droite, à l'avant sur longeron, devant le filtre à huile
Identification du moteur	"D 226-3" plaquette, à gauche, latéralement sur le bloc-moteur
Importateur	ALLAMAND SA., Machines agricoles, 1110 Morges / AECHELI AG, Maschinenfabrik, 6260 Reiden

Châssis	Moteur :		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	MWM Type D 226-3
Suspension	-	Construction	en ligne Temps 4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	Diesel Position avant
Entrainement	sur les roues AR	Refroidissement	eau Cylindres 3
Frein de service	hydraulique, disques, agissant sur les arbres du différentiel resp. sur les roues AR	Alésage	105,0 Course 120,0
	frein indépendant, 2 péd. avec verrouillage	Cylindree	3116 CV-impôt 15,87
	mécanique, disques, agissant sur les arbres du différentiel resp. sur les roues arrière	Puissance en kW	44 DIN à /min 2350
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire	Couple max. Nm	200 à /min 1100
Frein d'arrêt	-	Silencieux	1 pot, 355 x Ø 110 Ø 77 00 566 916 Ø
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	-		

Carrosserie/Equipement	cadre- ou cabine de sécurité OECD-CSD 0740/.			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-	Poids à vide	970	1870	2840
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge	(avec cabine de sécurité)		
Cale	-	Retroviseurs	gauche + droite				
Antivol	-			Poids garantis	1620	4350	5000
Reservoir carburant	1/ plastique, 75 litres + 1/ acier, 35 litres			Pneus	7.50 - 18	16.9 - 28	+))
Avertisseur	1/ Klaxon CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	6 / 2,8	6 / 1,3	
				Charge	1620	3680	
Nombre de places	total 1 ou 2 av	centre	ar	pour Vmax	30	30	
				Jantes	5.50 x 18	12.00 x 28	
Dimensions	intérieur	extérieur				mecanique	automatique
Longueur		3690	Empattement 2265	Garantie poids remorquable avec/sans frein			
Largeur	2010-2220		Essieu double av	Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur	2540		Voie av	Poids remorquable testé			
Porte à faux avant	410		Voie ar	Charge garantie sur le toit			
Porte à faux arrière	1015		Braquage Ø g	Vitesse maximale selon le constructeur	30,0		km/h
Garde au sol	à vide		en charge	testée 29,9 km/h à /min	2450	moteur 650/1060	prise de force

Emissions de bruit

Boîte de vitesses

m12 / m24

i-e	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
	dB/A		dB/A	/min	
33,51	83,5	78,5	1760	ac	

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Tracteur

Marque et type RENAULT 61-12 RS

Homologation No CH 4676 58

Carrosserie -

F

De fumée OCE annexe 3

	ECE-24				/min
	k=	Δ	/min	k=	
b = 3,10 à 2230	k=	Δ	/min	k=	Δ
b = 3,00 à 1645	k=	Δ	/min	k=	Δ
b = 4,50 à 1100	k=	Δ	/min	k=	Δ

O

O+P

S Bacharach = 4,00

Pompe d'injection CAT

Places total 1 ou 2 avant -

Poids à vide 2840 Carburant D

Charge utile - Cylindrée 3116

Poids total - CV-impôt 15,87

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variantes de pneus : AV= 7.50 - 16 6PR, charge 1490 (2,8), Vmax 30 km/h, jantes 5.50 x 16

AR= 16.9 - 30 6PR, 3800 (1,3), 30 km/h, 14.00x 30

12.4 - 36 6PR, 2880 (1,7), 30 km/h, 10.00x 36

13.6 - 36 6PR, 3230 (1,6), 30 km/h, 10.00x 36

§) Equipement : hauteur des feux et des clignoteurs est admise pour raisons techniques lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont nécessaires

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1 leur emplacement: sur butée de pleine charge

Lieu et date de l'homologation Morges, 22.05.1985
Sta/Jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation