

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	RENAULT	61 - 14 RS (R 7712)	CH 4676 59

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, 8-10 Avenue Emile Zola, F-92109 Boulogne-Billancourt / France
Identification	sur la plaquette du constructeur "R 7712" (et au-dessus du No du châssis; n'est pas un préfixe)
Plaque du constructeur	à l'arrière, à gauche, en bas de la cabine
Numero du châssis	à droite, à l'avant sur longeron, devant le filtre à huile
Identification du moteur	"D 226-3" plaquette, à gauche, latéralement sur le bloc-moteur
Importateur	ALLAMAND SA., Machines agricoles, 1110 Morges / AECHERLI AG, Maschinenfabrik, 6260 Reiden

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	MMM	Type	D 226-3
Suspension	=	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	Diesel	Position	avant
Entraînement	sur toutes les roues; libération traction AV	Retrodressement	eau	Cylindres	3
Frein de service	hydraulique, disques, agissant sur les arbres du différentiel resp. sur les roues AR	Alestage	105,0	Course	120,0
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 péd. avec verrouillage mécanique, disques, agissant sur les arbres du différentiel resp. sur les roues arrière	Cylindrée	3116	CV-impôt	15,87
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	44 DIN	à /min	2350
Ralentisseur	=	Couple max. Nm	200	à /min	1100
Contrôle 2 circuits	=	Silencieux	1 pot, 355 x Ø 110	φ 77 00 566 916 φ	

Carrosserie/Equipement	cadre- ou cabine de sécurité OECD-CSD 0740/.	Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	2	Poids à vide	1310	1890	3200	
Ceintures sécurité avant	=	Répartition charge	(avec cabine de sécurité)			
Gale	=	Poids garantis	2075	4350	5000	
Antivol	=	Pneus	11,2 - 24	16,9 - 28	+))	
Réservoir carburant	1/ plastique, 75 litres + 1/ acier, 35 litres	Ply/bar	6 / 1,8	6 / 1,3		
Avertisseur	1/ Klaxon CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués	Charge pour Vmax	2090	3680		
Nombre de places	total 1 ou 2 av. _____ centre _____ ar. _____	Jantes	30	30		
Dimensions	intérieur	extérieur	mécanique			automatique
Longueur	_____	Empattement	_____			
Largeur	2010-2220	Essieu double av	_____			
Hauteur	2540	Voie av	1500	1900		
Porte à faux avant	430	Voie ar	1400	1800		
Porte à faux arrière	1020	Braquage Ø	g 10000	d 9900		
Garde au sol	à vide _____	en charge _____	_____			
			Garantie poids remorquable avec/sans frein	_____		
			Garantie poids de l'ensemble	_____		
			Poids remorquable testé	_____		
			Charge garantie sur le toit	_____		
			Vitesse maximale selon le constructeur	30,0	km/h	
			testée 29,9 km/h à /min	2450	moteur 650/1060 prise de force	

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses		l-a	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule				
m12 / m24		33,51	83,5	78,5	1650	ac	Tracteur				
							Marque et type	RENAULT	61-14 RS		
							Homologation No CH	4676 59			
							Carrosserie	-			
F	G	H	J	R		Places		total	1 ou 2	avant	-
De fumée OCE annexe 3		ECE-24									
b = 3,10 à 2230 /min	k = à /min		k = à /min								
b = 3,00 à 1645 /min	k = à /min		k = à /min			Poids à vide	3200	Carburant		D	
b = 4,50 à 1100 /min	k = à /min		k = à /min			Charge utile		Cylindrée		3116	
O	O+P					Poids total		CV-impôt		15,87	
S Bacharach = 4,00	Pompe d'injection	CAV									

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de jantes : AV= 12.4 - 24 6PR, charge 2400 (1,7), Vmax 30 km/h, jantes 10.00 x 24
9.5 - 28 6PR, 2010 (2,1), 30 km/h, 8.00 x 28
11.2 - 28 6PR, 2230 (1,8), 30 km/h, 8.00 x 28
AR= 16.9 - 30 6PR, 3800 (1,3), 30 km/h, 14.00 x 30
12.4 - 36 6PR, 2880 (1,7), 30 km/h, 10.00 x 36
13.6 - 36 6PR, 3230 (1,6), 30 km/h, 10.00 x 36

⊕) Equipement : hauteur des feux et des clignoteurs est admise pour raisons techniques lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont nécessaires

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1 leur emplacement: sur butée de pleine charge

Lieu et date de l'homologation Morges, 22.05.1985
Sta/Jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation