

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	RENAULT	80 - 12 TX (R 7761)	CH 4676 60

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
Identification	sur la plaquette du constructeur "R 7761" numéro du châssis "617...."
Plaquette du constructeur	à gauche, sur le montant arrière de la porte
Numéro du châssis	à droite, à l'avant sur longeron, devant le filtre à huile
Identification du moteur	"D 226-4" à gauche, latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur	ALLAMAND SA, machines agricoles, 110 Morges / AECHELI SA, fabr. de mach., 6260 Reiden

Châssis	Moteur	RENAULT	Type	D 226-4
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	en ligne	Temps	4
Suspension	hydrostatique, assistance hydraulique	Construction	Position	avant
Direction	sur les roues arrière	Carburant	Cylindres	4
Entraînement	hydraulique, à disques, agissant sur arbres différentiel resp. sur roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Retroidissement	Course	120
Frein de service	mécanique, à rubans, agissant sur arbres différentiel resp. sur roues AR	Alésage	CV-impôt	21,16
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire	Cylindres	à /min	2350
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	à /min	1250
Ralentisseur	-	Couple max. Nm		1 pot 634x177x80 mm (Nr. 7 700 003 367) x
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux		

Carrosserie/Équipement	cabine de sécurité OECD-Nr. CSD 0647		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Poids garantis	1660 4760 6150
Réservoir carburant	1/73 l/plastique + 1/35 l/acier	Pneus	9.00 - 16 13.6 R 38 +)
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués	Pty/bar	10 / 3,9 * / 1,75
Nombre de places	total 1 av	Charge	2400 3500
	centre ar	pour Vmax	30 30
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	6,00 x 16 BV 12 x 38 acier
Longueur	3928	Empattement	2428
Largeur	1980-2345	Essieu double	av ar
Hauteur	2775	Voie	av 1700 - 1900
Porte à faux avant	441	Voie	ar 1400 - 2000
Porte à faux arrière	1059	Braquage Ø	g 8000 d 7800
Garde au sol	à vide	en charge	
		Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 16520/2000 automatique
		Garantie poids de l'ensemble	-
		Poids remorqueable testé	-
		Charge garantie sur le toit	-
		Vitesse maximale selon le constructeur	29,8 km/h
		testée 30,0 km/h à /min 2350 moteur 620/995	pnse de force

Emissions de bruit	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule	Marque et type	
m12/m24	34,97	82,0	76,0	1765	ac)	Tracteur	RENAULT 80-12 TX	
						Homologation No CH	4676 60	
						Carrosserie		
F	G	H	J	R		Places	total 1	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24							
b = 3,00 à 2232 /min	k =	à	/min	k =	à	/min	Poids à vide	3400
b = 3,00 à 1645 /min	k =	à	/min	k =	à	/min	Charge utile	-
b = 4,40 à 1250 /min	k =	à	/min	k =	à	/min	Poids total	-
O	O + P						Carburant	D
S Bacharach = 2,50	Pompe d'injection	Roto Diesel					Cylindrée	4154
							CV-impôt	21,16

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : AV = 7.50 - 18, 6 PR, charge par essieu 1620 kg à 2,8 bar, v/max. 30 km/h
 AR = 16.9 R 34, 6 PR, " " 4860 " 1,6 " " 30 "
 (autres dimensions selon l'OCE, art. 13 al. 1)

§) Equipement : l'emplacement des feux, des clignoteurs et des catadioptrés est admis pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'avant et l'arrière sont obligatoires.

x) Insonorisation : capot moteur et écrans latéraux avec matière insonorisante.

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombes: 1 / son emplacement: sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation

Tolochenaz, 11.7.85/26.7.85
 Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

By