

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	RENAULT	80 - 14 TX (R 7762)	CH 4676 61

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
Identification	sur la plaquette du constructeur "R 7762" numéro du châssis "627...."
Plaquette du constructeur	à gauche, sur le montant arrière de la porte
Numéro du châssis	à droite, à l'avant sur longeron, devant le filtre à huile
Identification du moteur	"D 226-4" à gauche, latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur	ALLAMAND SA, machines agricoles, 1110 Morges / ASCHERLI SA, fabr. de machines, 6260 Reiden

Châssis	Moteur	RENAULT	Type	D 226-4	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Construction	en ligne	Temps	4
Suspension	=	Carburant	D	Position	avant
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique	Retrodressement	eau	Cylindres	4
Entrainement	toutes roues, libération traction AV	Alésage	105	Course	120
Frein de service	hydraulique, à disques, agissant sur arbres différentiel resp. sur roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Cylindrée	4154	CV-impôt	21,16
Frein auxiliaire	mécanique, à rubans, agissant sur arbres différentiel resp. sur roues AR	Puissance en kW	57 DIN	à /min	2350
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Couple max. Nm	267	à /min	1250
Ralentisseur	=	Silencieux	1 pot 634x177x60	mm (Nr. 7 700 003 367)	x)
Contrôle 2 circuits	=				

Carrosserie/Équipement	cabine sécurité OECD-Nr. CSD 0647
Nombre de portes	2
Coilures sécurité avant	=
Calé	400x200x240 mm
Antivol	=
Réservoir carburant	1/73 l/plastique + 1/35 l/acier
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	4058
Largeur	1980-2345
Hauteur	2770
Porte à faux avant	595
Porte à faux arrière	1069
Garde au sol	à vide

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1650	2200	3850
Répartition charge	(poids à vide avec cabine)		
Poids garantis	2075	4760	6150
Pneus	13,6 R 24	16,9 R 34	+))
Ply/bar	6 / 1,6	6 / 1,6	
Charge	2900	4860	
pour Vmax	30	30	
Jantes	10 x 24 acier	W 15 L x 34 acier	
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique		automatique
Garantie poids de l'ensemble	16105/2000		
Poids remorquable testé	=		
Charge garantie sur le toit	=		
Vitesse maximale selon le constructeur	29,8		km/h
testée	30,0	km/h à /min	2350
		moteur	620/995
			pnse de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule	Marque et type		
m12/m24		34,97	84,0	76,0	1765	ac)	Tracteur	RENAULT 80-14 TX		
							Homologation No CH	4676 61		
							Carrosserie			
F		G	H	J	R	Places		total	1	avant
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Poids à vide		3850	Carburant	D
b = 3,00 à 2232 /min	k = à	/min	k = à	/min		Charge utile		=	Cylindrée	4154
b = 3,00 à 1645 /min	k = à	/min	k = à	/min		Poids total			CV-impôt	21,16
b = 4,40 à 1250 /min	k = à	/min	k = à	/min						
O	O+P									
S Bacharach = 2,50	Pompe d'injection		Roto Diesel							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : AV = 12.4 - 24, 6 PR, charge par essieu 2400 kg à 1,7 bar. V/max. 30 km/h
 AR = 13.6 - 38, 6 PR, " 3820 " 2,0 " " 30 "
 (autres dimensions selon l'OCE, art. 13 al. 1)

§) Equipement : l'emplacement des feux, des clignoteurs et des catadioptres est admis pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'avant et l'arrière sont obligatoires.

x) Insonorisation : capot moteur et écrans latéraux avec matière insonorisante.

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1 / son emplacement: sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation

Tolochenaz, 11.7.85/26.7.85
 Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

84