

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	RENAULT	106 - 14 SP (R 7832)	CH 4676 62

Constructeur Régie Nationale des Usines Renault, 8-10 avenue Emile-Zola, F-92109 Boulogne-Billancourt / France
 Identification sur la plaquette du constructeur "R 7832"
 numéro du châssis "R 7832"
 Plaquette du constructeur à gauche, dans encadrement de la porte
 Numéro du châssis à droite, latéralement sur le longeron
 Identification du moteur "D 227-6" plaquette, à gauche, latéralement sur le bloc-moteur
 Importateur ALLAMAND SA., Machines agricoles, 1110 Morges / AECHELI SA, fabr. de machines, 6260 Reiden

Châssis	Moteur	Marque	MWM	Type	D 227-6
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Construction	en ligne	Temps	4
Suspension	=	Carburant	Diesel	Position	avant
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Refrondissement	eau	Cylindres	6
Entraînement	sur toutes les roues; libération traction AV hydraulique, disques, agissant sur les arbres du différentiel resp. sur les roues AR	Alésage	100,0	Course	120,0
Frein de service	frein indépendant, 2 péd. avec verrouillage mécanique, disques, agissant sur les arbres du différentiel resp. sur les roues arrière	Cylindrée	5652	CV-impôt	28,78
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	71 DIN	à /min	2350
Frein d'arrêt	=	Couple max. Nm	335	à /min	1000
Ralentisseur	=	Silencieux	2 pots, 930x160x110	φ 77 04 000 964 φ *	
Contrôle 2 circuits	=		740x138x 80	-	

Carrosserie/Equipement	<u>cabine de sécurité OECD-CSD 0320 / 9)</u>		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	=	arrière	=
Cale	1/ 400x200x230	Retroviseurs	gauche+droite
Antivol	=		
Réservoir carburant	1/ plastique 75 litres + 1/ acier 50 litres		
Avertisseur	1/ Klaxon CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués		
Nombre de places	total 2	av.	centre ar.
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		Empattement	2740
Largeur	2035-2429	Essieu double av	ar.
Hauteur	2830	Voie av	1600 - 2000
Porte à faux avant	716	Voie ar	1600 - 2000
Porte à faux arrière	1130	Braquage Ø	g 12000 d 12000
Garde au sol	à vide	en charge	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	2000	2970	4970
Répartition charge			
Poids garantis	3075	5040	6800
Pneus	14,9 - 28	16,9 - 38	+))
Phy/bar	6 / 1,8	8 / 2,1	
Charge	3600	5040	
pour Vmax	40	30	
Jantes	W 12 x 28	DW 15 x 38	
Garantie poids remorquable avec s/s / frein		mécanique 23200	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur		30,0	km/h
testée	30,0 km/h à /min	2500	moteur 640/1100 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule			
m12		24,24	85,0	79,0	1760	ac	Tracteur			
							RENAULT	106-14 SP		
							4676 62			
							-			
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Places		total	2	avant
b=2,40 à 2230 /min	k=	à	/min	k=	à	/min	Poids à vide	4970	Carburant	D
b=2,60 à 1645 /min	k=	à	/min	k=	à	/min	Charge utile		Cylindrée	5652
b=4,20 à 1045 /min	k=	à	/min	k=	à	/min	Poids total		CV-impôt	28,78
O	O+P									
S Bacharach = 3,00	Pompe d'injection		CAV							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

→) Variante de pneus : AV= 12.4 - 32 6PR, charge 2710 (1,7), Vmax 30 km/h
 13.6 - 28 6PR, 2860 (1,6), 30 km/h
 AR= 18.4 - 34 8FR, 5130 (1,4), 30 km/h

*) Insonorisation : capot moteur (dessus et tôles latérales) avec revêtement insonorisant

§) Equipement : hauteur des feux et des clignoteurs est admise pour raisons techniques lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont nécessaires

Inscription dans le permis de circulation

101 - Nombre de plombs: 1 leur emplacement: sur butée de pleine charge

Lieu et date de l'homologation **Tolochenaz, 14.08.1985**
 MS(VD)/jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

jak