

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type *)			Modèle	Bordereau-type
Voiture de tourisme	VAUXHALL			Victor			année	N°
	F B D F B E F B S			1964			4'6 7 6-A	
Caractéristiques "FBD" ou "FBE" ou "FBS" sur plaquette du constructeur, à gauche ou à droite en haut								
sur auvent. - "30 FB" devant No moteur *)			Carburant essence			Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis VAUXHALL Motors Ltd, Luton (GB) - Importateur GM Suisse SA, Bienne								
N° du châssis frappé à gauche en haut sur auvent et à droite en haut sur auvent, sur plaquettes								
N° du moteur frappé à droite, latéralement sur bloc, à côté pompe à carburant + sur plaquette								
Type du moteur F B 30 - en ligne, vertical, OHV								
Position du mot. avant Frein-moteur								
Cylindrée 1'596 cm³			Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps 4			Transmission tout synchr.			Treuil/Cabest.		
Refroidissement eau			Nombre vit. avant **)			Crochet rem.		
Entraînement arrière			Vitesse en 1" 41'			Voie avant 1'290		
Nombre d'axes 2			Vitesse en prise dir. 129			Voie arrière 1'336		
Nombre de pneus 4			Bloquage différentiel			Diam. de braq. 10,15/10,40		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues ***)								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	510	465	975	Dimension	5.90 - 13	5.90- 13	Longueur	
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	395	395	Largeur	
Total	625	700	1'325		4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.	680	815	1'430		Tubelless		Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4			Porte à faux arr.	
Direction: position			à gauche			Marque du moteur VAUXHALL CV-frein 70 SAE/59 DIN		
Alésage			81,64			Course 76,20 C.V. Impôts 8,13		
Forme de la carrosserie limousine								
Nombre de places: total			5 (avant 2 milieu arr. 3 )			Places debout		

Phares: marque	2/ LUCAS NL Continental 700	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = comb. avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés sous phares	AR = séparés à côté réflecteurs	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av. dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ entre feux AR et clignoteurs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. plaque oblongue seult	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	79	bB à 4'800 t/min - Avertisseur = 98 dB +)	

Observations et exceptions

\*) Modèles:

F B D = Montage GMS Bienne (SUPER) ou montage GB original (banquette ou sièges indiv.)  
 F B E = Montage GMS Bienne (RIVIERA) ou montage GB orig. (De Luxe) (banqu. ou sièges indiv.)  
 F B S = Montage GB seulement, modèle Standard (banquette seulement)

\*\*) Transmission: Sur demande, boîte à 3 vitesses avec commande au volant  
 ou boîte à 4 vitesses avec commande par levier central.

\*\*\*) Pneus: Sur demande, avec freins à disques à l'AV, dans ce cas pneus de 14".

+) Avertisseur: L'importateur monte une tôle d'amortissement sur chaque avertisseur.

BT

3/6

§) Einzelne Fahrzeuge werden mit einer Kontrollnummern-Einfassung geliefert, die die Montage eines normalen Nummernschildes erfordert.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 2.10.63

La Commission d'expertise-type