

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
pr. transports mixtes		V A U X H A L L		F B W - V i c t o r		1964	4'6 7 6-B
Caractéristiques "FBW" sur plaquette constructeur à gauche en haut sur auvent. - "Victor" devant							
portes AV. - "30 FB" devant		No moteur *		Carburant essence		Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis VAUXHALL Motors Ltd, Luton (GB) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé à gauche en haut sur auvent + à droite en haut sur auvent, sur plaquettes							
N° du moteur frappé à droite latéralement sur bloc à côté pompe à essence + sur plaquette							
Type du moteur F B 30 - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 1'596cm³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'400	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant *)		Crochet rem.		Largeur 1'628	
Entraînement arrière		Vitesse en 1 ^{re} 35		Voie avant 1'290		Hauteur 1'422	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 115		Voie arrière 1'336		Empattement 2'540	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,15/10,40		Porte à faux arr. 1'131	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues **)							
Frein à main mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	515	505	1'020	Dimension	5.90- 13	5.90 - 13 **)	Longueur 1'050/1'600
Charge utile	65	355	420	Charge pneu	440	440	Largeur 1'030/1'200
Total	580	860	1'440		6 Ply		Hauteur 800
Gar. de fabr.	680	860	1'495		Tubelass		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 + 1 AR		Porte à faux arr. 900	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur VAUXHALL		CV-frein 59 DIN/70 SAE	
Alésage		81,64		Course 76,20		C.V. impôts 8,13	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ LUCAS NL Continental 700	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = comb. avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés sous phares	AR = séparés à côté réflecteurs	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av. dispositif lavage
Feux arrières	2/ à côté réflecteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ entre feux stop et feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. plaque oblongue et	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	normale		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 dB à 4'800 t/min	Avertisseur =	98 dB ***)

Observations et exceptions

- *) Transmission: Sur demande, boîte à 3 vitesses avec commande au volant
ou
boîte à 4 vitesses avec commande par levier central.
- **) Pneus: Sur demande, avec freins à disques à l'AV, dans ce cas pneus de 14".
- ***) Avertisseur: L'importateur monte une tôle d'amortissement sur chaque avertisseur.

§) Einzelne Fahrzeuge werden mit einer Kontrollnummern-Einfassung geliefert, die die Montage eines normalen Nummernschildes erfordert.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 2.10.63

La Commission d'expertise-type