

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Remorque de travail	GRINKE		2 5	1964	4 ' 6 8 2
Caractéristiques "Type 25 - Schalholz Reinigungsmaschine" sur plaquette du constructeur, à l'avant au centre du coffre					
Constructeur du châssis			Carburant	Nombre de cylindres	
W. Grinke, Bremen (D) - Importateur Robert AEBI AG, Zurich					
N° du châssis frappé	sur plaquette du constructeur *)				
N° du moteur frappé					
Type du moteur	électrique				
Position du mot.	Frein-moteur				
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur
Refroidissement	Nombre vit. avant		Crochet rem. anneau		2'350
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Voie		Largeur
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.		1'070	1'280
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Hauteur
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, à tringles					Empattement
Levier de commande à gauche, action par poussée, avec arrêt					**)
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant
A vide	30	720	750	Dimension	arr.
(sur timon)				Charge pneu	
Total				4 Ply	
Gar. de fabr.					
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		Dimensions int. en mm
Direction: position			Marque du moteur		Longueur
Alésage			Course		Largeur
Forme de la carrosserie			machine pour nettoyage de bois de coffrage		Hauteur
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)		Haut. ridelles
					Porte à faux arr.
					C.V. frein
					C.V. impôts
					Places debout

§)

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement	
Feux de position	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières	Avertisseur
Réflecteurs AV = 2/ blancs ϕ 70 mm	Rétroviseur
AR = 2/ rouges triangulaires	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr.	Volts
Mesure du bruit	bB à

Observations et exceptions

*) No du châssis (No du véhicule) : Doit être frappé sur la fixation du timon.

***) Distance axe / attache : 1'700 mm. - Timon réglable en hauteur et en longueur.

Signal de limitation de vitesse = 40 km/h indispensable.

§) Vu la largeur du véhicule (1'280 mm) il est renoncé aux feux arrières, stop et clignoteurs.

Lieu et date de l'expertise-type Regensdorf, 24.6.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Remorque de travail	GRINKE		2 5	1964	4 ' 6 8 2		
Caractéristiques "Type 25 - Schalholz Reinigungsmaschine" sur plaquette du constructeur, à l'avant							
au centre du coffre		Carburant		Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis W. Grinke, Bremen (D) - Importateur Robert AEBI AG, Zurich							
N° du châssis frappé sur plaquette du constructeur *)							
N° du moteur frappé							
Type du moteur électrique							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur 2'350		
Refroidissement	Nombre vit. avant		Crochet rem. anneau		Largeur 1'280		
Entraînement	Vitesse en 1"		Voie 1'070		Hauteur 1'670		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.			Empattement **)		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr. 730		
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, à tringles							
Levier de commande à gauche, action par poussée, avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vido	30	720	750	Dimension	5.90-13		Longueur
(sur timon)				Charge pneu	395		Largeur
Total					4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C. V. frein	
Alésage				Course		C. V. impôts	
Forme de la carrosserie machine pour nettoyage de bois de coffrage							
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)				Places debout	

§)

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières		Avertisseur
Réflecteurs AV = 2/ blancs ϕ 70 mm		Rétroviseur
AR = 2/ rouges triangulaires		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

- *) No du châssis (No du véhicule) : Doit être frappé sur la fixation du timon.
- ***) Distance axe / attache : 1'700 mm. - Timon réglable en hauteur et en longueur.
Signal de limitation de vitesse = 40 km/h indispensable.
- §) Vu la largeur du véhicule (1'280 mm) il est renoncé aux feux arrières, stop et clignoteurs.

Lieu et date de l'expertise-type Regensdorf, 24.6.64

La Commission d'expertise-type