

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A. MOT.

Catégorie Moto légère	Marque N S U	Désignation du type / Signe de reconnais. F O X	Bordereau-type N° 469
---------------------------------	------------------------	---	---------------------------------

Moyens de reconnaissance du type Désignation "FOX" figure latéralement sur réservoir à essence
 N° de châssis frappé A gauche, sur tube de cadre, sous la selle, et sur plaquette du constructeur
 N° de moteur frappé A gauche, sur carter moteur, en haut
 Constructeur du châssis N.S.U.-Werke A.-G., NECKARSULM (Allemagne)
 Constructeur du moteur N.S.U.-Werke A.-G., NECKARSULM (Allemagne)

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type N.S.U. - FOX Genre Monocyl., OHV. Carburant Benzine Nombre cyl. 1 Temps 4 Alésage 50 mm. Course 50 mm. C.V.-Impôt 0,50 Cylindrée totale 98 cm ³ C.V. frein 6 Refroidissement Air Empl. du moteur Bas centre	Nombre d'essieux 2 Moyeux Entraînement sur roue arrière 1. Frein A pied : Mécanique, à tambour, sur roue arrière 2. Frein A main : Mécanique, à tambour, sur roue avant 3. Frein — Frein de remorque — Direction guidon, normal Crochet de remorque — Nombre de vit. avant 3 Vit. en 1 ^{re} vit. en prise dir. 85 km/h.	Constructeur Genre/Forme Motocyclette légère Nombre de portes Nombre de places ass. Total 1 Avant Milieu Arrière Nombre de places debout Pour motos : Siège arrière Non * Sidecar

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	230 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	39 kg.	41 kg.	80 kg.
Charge utile	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			kg.
Pneumatiques : Dimension CONTINENTAL	2.50 - 19		simples /
Capacité de charge (par pneu 110 kg.) par essieu	110 kg.	110 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares : Marque	Bosch
Feux de position	1/ dans le phare
Feux stop	—
Indicateurs de direction : Syst	—
Avertisseur	1 avert. électrique
	Essuie-glace —
	Emplacement —
Syst. anti-éblouissant	Duplo
Feux rouges	1/ combiné
Eclairage du N° de contr.	1/ combiné
	1)
	1)

DIMENSIONS

Voie	{ avant	mm.	—
	{ arrière	mm.	—
Largeur hors-tout	AV.	mm.	690
Empatement		mm.	1'210
Longueur hors-tout		mm.	1'910
Hauteur (non chargé)		mm.	900
Garde au sol		mm.	150
Porte à faux, arrière		mm.	—
Crochet de remorque (haut. dep. sol)		mm.	—
Crochet de remorque (porte à faux)		mm.	—
Diamètre de braguage ext. gauche		mm.	—
Diamètre de braguage ext. droite		mm.	—

OBSERVATIONS

- *) Le siège arrière ne peut être accordé :
- a) démarrage en côte (15 %) avec 2 personnes
 - b) limite de charge des pneumatiques dépassée

1) Feu rouge et éclairage du No. de contrôle :

La lentille celluloïd doit être remplacée par une lentille en verre ou en matière plastique (couleur brulée)

2) Rchappement : Trop bruyant - Une pipe supplémentaire doit être montée en vue de réduire le bruit.

Lieu et date de l'experise-type

Zürich, 23 août 1949

La commission d'expertises-types