Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologat	ion N°
Chariot à mote	eur *)	RUBAG	4 R	1000		сн 4699	Q †
Constructeur		A GROSSO, Via 4 Novembr		Lessona			
Identification	"4 R 1000"	sur la plaquette du c	constructeur				
.	à cauche, sur	carénage de la colonne	de direction				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Plaquette constructeur N° du châssis	à gauche, sur carénage de la colonne de direction à gauche, au centre sur le cadre, devant carénage de la colonne de direction						
Identification du moteur	"904" à gauche, latéralement sur la soufflerie, plaquette						
Importateur principal	RUBAG, 4002 E						
Véhicule homologué	-						
			 	T T			
Châssia	•	•		Moteur	LOMBARDINI		201
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4 assistance hydraulique	a settenilde	Marque	en ligne	Type	904
Direction		on synchronisée, inverse		Construction	D D	Temps	arrière
Transmission	wecantdan's no	1	ues, constant	Carburant	air	Position	2
Nombre de vitesses	hydroulious	2 circuits, a expansion		ricii oldissoililette	90	Nombre cylindres	94
Frein de service	sur toutes le		· intoino,	Alèsage Cylindrée	1195	Course	6,09
	241 COM103 16	3 10408		Puissance en kW	18,4	CV-Impôt à t/min	3000
Frein auxiliaire	mécanique. À	expansion interne, sur	les rouss AR	DIN CV	25	a omin	
Light Shyngha				Bruit à l'arrêt	74dB/A	à t/min .	2250 **
Frein d'arrêt	identique au	frein auxiliaire		Silencieux	$2 = 405 \times 120 \times 10$	5 / 760 x Ø 80	1510 +
(de liquide de frein est	visible	Mesure des gaz	Bacharach	3.0	
Contrôle 2 circuits	pour le condu	cteur			BOSCH noircis	sement 2,8 (95	<i>5</i>)
	benne bascula						
Carrosserie	Denne Dascula		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Poids	avant 700	arrière 850	total 1550
Nombre de portes		Indic. vitesse	ir / ga+che / dro-te	Poids à vide	1800	150	1950
Ceintures sécunté		11600130013	lemande	Charge utile	2500	1000	3500
Cale	-	Attelage sur_c	TO MAINTE	Poids total	2,00	1000	3500
Antivol				Garantie fabr. Dimens, pneus	10.0/75 - 15	10,0/75 - 15	
Nombre de places	1 av	centre	Dr.	Ply/bars	8 / 3,0	8 / 3.0	voir
Montore de braces				Charge	2660	2660	remarques)
Dimensions	inteneur extérie	eur		pour V max	30	30	10
	0/ 700 3230	Empattements 1700)/	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Largeur	1450 _ 1700		ar	Garantie polds remoi	rquable avec frein		
Hauteur	700 1500	O Voie av _1390)ar_1390	Garantie poids remorquable sans frein			
Porte à faux lai				Garantie poids de l'e	nsemble		
a.				Poids remorquable to	esté		
a .		Braquage ø g7300	0d <u>7200</u>	Vitesse maximale se	ion le constructeur		22km/1
Distance volant - vers l'avant du véhicule -				Vitesse maximale tes à 3200 t/min			22,5 km/l

Equipement Feux de route	м(E)	Indications pour le permis de circulation			
Feux de croisement	M (E)	Genre du	Chariot à moteur		
Feux de position	A (E)	véhicule			
Feux rouges .	R(E)	Marque et type	RUBAG 4 R 1000		
Feux stop	S1 (E)	Homologation	· · · · · ·		
Clignoteurs av	1 (E) ar 2a (E)	N° CH	4699 Ot		
Catadioptres av	lar _I (E)				
Feux de gabarit av	ar	Carrosserie	benne basculante		
Feux complémentaires .					
Eclairage plaque	1/ séparé	Places total	1 avant		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace				
	MIXO CH 5 0102 03	Poids à vide	1550 Carburant D		
-	ou d'autres modèles homologués	Charge utile	1950 CV-Impôt 6,09		
		Polds total	3500 Cylindree 1195		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Immatriculation comme chariot & moteur, voir CH 5699 O1.
- **) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en V-max. = 22,5 km/h, M4, iA 4,375 = 82 dB/A.
- +) Insoncrisation

: le capot du moteur est enduit de matière absorbante.