

Catégorie

Moto légère

Marque

N S U

Désignation du type / Signe de reconnais.

Fox 98 cc. av. siège
arrière *)

Bordereau-type

N° 469.b

Moyens de reconnaissance du type Désignation "FOX" latéralement sur réservoir à essence
 N° de châssis frappé A gauche, sur tube decadre, sous la selle, et sur plaquette du constructeur
 N° de moteur frappé A gauche, sur bloc moteur, en haut.
 Constructeur du châssis N.S.U. - Werke A.G., NECKARSULM (Allemagne)
 Constructeur du moteur N.S.U. - Werke A.G., NECKARSULM (Allemagne)

MOTEUR

Marque et type N.S.U. FOX
 Genre Monocyl., s.en tête
 Carburant Benzine
 Nombre cyl. 1 Temps 4
 Alésage 50 mm.
 Course 50 mm.
 C.V.-Impôt 0,50
 Cylindrée totale 98 cm³
 C.V. frein 6
 Refroidissement Air
 Empl. du moteur En bas, au centre

CHASSIS

Nombre d'essieux 2 moyeux
 Entraînement sur roue arrière
 1. Frein A pied : Mécanique (à tambour)
 sur roue arrière
 2. Frein A main : Mécanique (à tambour)
 sur roue avant
 3. Frein —
 Frein de remorque —
 Direction Guidon normal
 Crochet de remorque —
 Nombre de vit. avant 3
 Vit. en 1^{re} vit. en prise dir.

CARROSSERIE

Constructeur
 Genre/Forme
 Motocyclette légère
 Nombre de portes —
 Nombre de places ass. Total 2
 Avant Milleu Arrière
 Nombre de places debout —
 Pour motos : Siège arrière Oui *)
 Sidecar Non

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	230 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) av. siège arr.	39 kg.	47 kg.	86 kg.
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)			— kg.
Pneumatiques : Dimension	2,50 - 19 /	2,75-3,00 - 19	Reinsimples / doubles
Capacité de charge (par pneu kg.) par essieu	110 kg.	175 kg.	

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Syst. anti-déblouissant Arpoulet Bilux à cullier

Feux rouges 1, combiné 1)

Eclairage du N° de contr. 1, combiné 1)

Emplacement ---

Essuie-glace ---

Phares : Marque BOSCH
Feux de position 1, dans le phare
Feux stop ---
Indicateurs de direction : Syst. ---

Avertisseur 1 avert. électr.

DIMENSIONS

Voie { avant --- mm.
 arrière --- mm.

Largeur hors-tout AV. 690 mm.

Empatement 1.210 mm.

Longueur hors-tout 1.910 mm.

Hauteur (non chargé) 900 mm.

Garde au sol 150 mm.

Porte à faux, arrière --- mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol) --- mm.

Crochet de remorque (porte à faux) --- mm.

Diamètre de braquage ext. gauche --- m.

Diamètre de braquage ext. droite --- m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge mm.

Largeur du pont de charge mm.

Hauteur Intérieure mm.

Haut. du pont dep. le sol mm.

Ridelles (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

*) Siège arrière : Ne peut être accordé que pour les motocyclettes dont le rapport de démultiplication a été modifié : Roue dentée arrière = 41 dents (Exéc. normale = 36 dents) La roue arrière doit être équipée d'un pneu 2,75/3,00 - 19 Renf.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. re)
1) Feu rouge et éclair. No. de contr. : Fenêtres en celluloid doivent être remplacées par du verre ou du Plexiglas.
2) Échappement : Insuffisant et trop bruyant - Une pipe supplémentaire doit être montée en vue de réduire le bruit.

Lieu et date de l'expertise-type

Murich, le 28.6.50

La commission d'expertises-types