

Genre du véhicule Tracteur	Marque S A M E	Centaurò 65 (toutes roues)	Fiche d'homologation n° CH <u>4713 16</u>
MOYENS D'IDENTIFICATION "CENTAURO 65" de chaque côté sur capot moteur. "374 V" sur plaquette du constructeur à droite, latéralement, à côté colonne de direction et devant No du châssis.			
Numéro du châssis frappé <u>à droite, latéralement, au-dessus de l'essieu AV.</u> Signe d'identification du moteur frappé <u>"1004/V" à droite, verticalement s. bloc (à côté du No du moteur)</u> Constructeur <u>SAME F. CASSANI & CIE, Treviglio (I)</u> Importateur <u>Féd. Syndicats agric. du canton, Fribourg</u>			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entièrement <u>toutes roues</u> Direction <u>au centre s. roues AV</u> [AR déclenchables Frein de service <u>méc. à ruban ext., arbre Ritzel s. roues AR, 2 pé-</u> Frein auxiliaire <u>méc. à ruban ext., arbre</u> [dales av. verrouillage Frein stationn ^t . <u>Ritzel, sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>2 x 4</u> Blocage différ. S. roues AR <u>Crochet rem AV+AR broche</u> Vitesse max. <u>25 *</u> km/h		MOTEUR Genre <u>V 45°</u> Temps <u>4</u> Marque <u>S A M E</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>1004 / V</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>100</u> Course <u>120</u> Cylindr. <u>3768</u> cm ³ CV-Impot <u>19,19</u> CV-puiss. <u>64</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m Refroidissement <u>air</u> Bruit <u>83</u> dB (A) à <u>2400</u> t/m Amortissement bruit <u>pot ou cheminée</u> <u>570x140x95</u>	
CARROSSERIE Forme <u>Tracteur</u> Nombre portes <u>-</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>1 + 2</u> sièges de secours sur les ailes			
DIMENSIONS Voie AV <u>1400</u> AR <u>1300-2000</u> Diam. braquage G <u>10,8</u> DR <u>10,2</u> Empattement <u>2140</u> / (/ /) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>3350</u> Largeur <u>1800</u> Hauteur <u>1660</u> Porte à faux AV <u>510</u> AR <u>700</u> lat. <u>-</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>980</u> <u>1490</u> <u>2470</u> Charge utile Total <u>980</u> <u>1490</u> <u>2470</u> Garantie fabr. <u>1300</u> <u>2700</u> <u>3650</u> Dimens. pneus <u>9,5/9x24 4PR</u> <u>14,9/13x30 6PR**</u> Charge p. essieu <u>1560 (1,3)</u> <u>3490 (1,3)</u> MAXIMUM Poids maxi remorquable <u>6000</u> kg	

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 VFeux de route 2/COBO 05.100 DGM 7886 PM/Avert.opt.:ouiFeux de croisement 2/id. Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 80 (dB/A)Essuie-glace - Lave-glace -Feux AR: 2/COBO 02.170 DGM 8132 LPxLT/Catadioptrés : 2/I (E)Feux stop 2/COBO 02.170 DGM 8131 AREclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongueRétroviseur - Indic. vitesse km/h +Indic. direction clign. 4 [compte-toursAV 2/1(E) /AR=2/COBO 02.170 DGM 8130 IPAvert. clign. - Lampes de travail -Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule TracteurMarque & type SAME Centauro 65Châssis n° - (selon véhicule)Homologation n° CH 4713 16

Forme de la carr.

Places ass. : Total 1+2 sièges de secoursPoids à vide 2470Carburant DCV 19,19Charge utile -Cylindrée 3768 cm³Poids total 2470Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 374 V * 15915

*) Vitesse maximum : 25 km/h à 2400 t/min au moteur et 645 t/min à la prise de force.**) Variantes de pneus : AV = 11.2/10x24 4PR
1720 kg (1,1) = 30 km/hAR = 12.4/11x36 6PR
2960 kg(1,5) = 30 km/hAR = 16.9/14x30 6PR
3870 kg(1,1) = 30 km/h

Lieu et date de l'expertise

Fribourg, 26.7.71 /20.10.71

La commission d'expertise