Constructeur Constructeur S A M E S.p.A., Treviglio (I) "56 UN" devant le No du chéaste et séparé sur la plaquette du constructeur Phaquette constr. A droite, latéralement sur le carénage de la direction A droite, latéralement sur le carénage de la direction Mondradasse à droite, latéralement sur le carénage de la direction Mondrade sident du moteur Pédération des syndicats agricoles du Canton de Fribourg, Route des Arsenaux, 1700 Pribourg *) Séd UN 15 503 Signes hase donn code du type Chassis Nombre dessieux Nombre de dessieux Defeanique aveo assistance hydraulique mécanique part, synchr. + boîte compl. + route / terrain Prens dans deservice Frein deservice Frein deservice Frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage précanique, à ruben, sur les arbres ritzel resp. sur les roues arrière Frein danét identique au frein suxiliaire, levier avec pecteur Nombre de paces I 1 2 ev Convoice de lace Al 4 X 2 Entrainement Eccanique, à ruben, sur les arbres ritzel resp. sur les roues arrière Frein danét identique au frein suxiliaire, levier avec pecteur Nombre de portes Convoice de la direction Avenue Avenue Antivol Avenue Antivol Chassis Convoice dessieux Description Montre de portes Learous excelle Antivol	Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homolog	Fiche d'homologation N°				
hichenfication "364 UN" devant le No du châssis et séparé sur la plaquette du constructeur hichenfication à droite, latéralement sur le carénage de la direction à droite, latéralement sur le carénage de la direction ' 944	Tracteur		SAME		Corsaro 70 UN	ī	CH 4713	29				
Populete const. N° du chassis N° du chassis Ident du moteur Importateur princ. Vehicule homologue Vehicule h	Constructeur											
A drotte, latéralement au-desque de l'essieu arant	Identification	"364 UN" de <u>r</u>	rant le No du châssis	et séparé sur la p	laquette du_co	nstructeur	·· • • • •					
	Plaquette constr.				n	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Protection Pro	N° du châssis											
Chassis Chas	ldent, du moteur	" 984 " <u>a</u> a c	lroite, latéralement s	ur_le_blocsous_l	a pompe à inje	ction						
Moteur Marque S.A.M.E Type DA.984 Da	Importateur princ.	Fédération des	_ayndicata_agricoles_	du Canton de Fribo	ourg, Route des	_Arsenaux,_1700	Fribourg *)					
Nombre dessieux Direction S	Vehicule homologue	364 UN 15 503	Signe	es fixes dans code du type	364_UN							
Direction	Chassis			-	Moteur							
Transmission mécanique part, synchr, + boîte compl, route / terrait Carburant A x 2 Entrainement Sur rouse arrière Frein de service mécanique, à ruban, sur les arbres ritzel resp, cur les rouse arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage Cyindrée 3619 CV-impôt 18,43	Nombre d'essieux	2	Nombre de roues		Marque	SAME	_ Type	DA 984				
Nombre de vitesse A x 2	Direction	mecanique avec	assistance hydrauliq	ue	Construction	en ligne		4				
Recanique, & ruban, sur les arbres ritzel resp. Sur les arbres ritzel resp. Sur les rouss arrière, Trein indépendant, 2 pédales avec verrouillage Pulsance en CV Frein auxiliaire Retroviseur Tracteur Retroviseur Retrovise	Transmission	mecanique par	.synchr. + boite comp	l. route / terrain	Carburant	D	_ Position	avent				
Prein de service mécanique, à ruban, sur les arbres ritrel resp. Sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage Puissance en CV F7 DIN a Vmin 2200	Nombre de vitesse '	4 x 2	Entrainement 8	ur roues arrière	Refroidiss.	air	_ Nombre cylindr.	4				
Trein indépendant, 2 pédales avec verrouillage Pulssance en CV 67 DIN a Vmin 2200	Frein de service		ruban, sur les arbres	ritzel resp.	Alésage	98	-	120				
Frein auxiliaire					Cylindrée	3619	CV-Impôt	18,43				
Sur les roues arrière					Puissance en CV	67 DIN	à t/min	2200				
Frein d'arrêt Identique au frein auxiliaire, levier avec secteur Silencieux 1 = 620 x 160 x 100 mm	Frein auxiliaire			ritzel resp.								
Mesure des gaz Bacharach 4,0 BOSCH no1rc1esement 4,0 Controle 2 circ. Déparasitage Encharach 4,0 BOSCH no1rc1esement 4,0 DoscH no1rc					Bruit à proximi	té <u>93,5</u> dB/A	à t/min	2250				
Déparasitage Carrosserie	Frein d'arrêt	identique au	rein auxiliaire, levi	er avec secteur	Silencieux							
Polds avant amière total 2470	Ratentisseur				Mesure des gaz	Bacharach 4,0						
Indic.vit. Poids a vide B50 1620 2470	Contrôle 2 circ.				Déparasitage			à 1000 t/min				
Care of the contract of the	Carrosserie	tracteur	•		Polds	avant	arrière	total				
Altelage	Nombre de partes		Indic. vit.		Poids à vide	850	1620					
Altelage	Ceintures securité		Retroviseur		Charge utile							
Antivol Ant	Cale		Attelage A	V + AR = broches	Poids total			2470				
Nombre de places 1 + 2 av centre ar Fly / bar 6 / 2,0 6 / 1,4 voir remarques) Dimensions Int ext 2350 charge 1290 3870 remarques) Largeur 1930 Voie av 1415 ar 1505 Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable sans trein Charge 1290 Ch	Antivol							3550				
Charge 1290 3870 remarques 1290 3870 remarques 1290 3870 remarques 1290					Dimens, pneus	7.50 - 16	16.9 - 30	_ (Variantes				
Charge 1290 3870 remarques 1290 3870 remarques 3805 Empattements 2350	Nombre de places	1 + 2 av	centre	ar/	Plv/bar	!		_ voir				
Dimensions Int.					1 -		3870	remarques)				
Largeur 1930 Voie av 1415 ar 1505 Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable sans frein 12000 Garantie poids de l'ensemble 12000 Poids remorquable testé Vitesse maximale selon le constructeur 23,6 Distance volant – vers l'evant du véhicule 25	Dimensions				1 -	30	30					
Hauteur 2310 Voie av 1415 ar 1505 Garantie poids remorquable sans frein Garantie poids de l'ensemble Porte à faux lat. Voies av 1320 2120 av 535 ar 1300 2000 Poids remorquable sans frein 12000 ar 1300 2000 Poids remorquable sans frein 12000 Poids remorquable testé Vitesse maximale selon le constructeur 23,6 Distance volant – vers l'evant du véhicule 25	Longueur		cinipartements	350/	1							
Hauteur 2310 Voie av 1415 ar 1505 Garantie polds remorquable sans frein Porte à faux lat. Toles av 1320 2120 Garantie poids de l'ensemble 12000 av 535 ar 1300 2000 Poids remorquable teste 12000 ar 920 Braquage 9 7750 d 7760 Vitesse maximale selon le constructeur 23.6 Distance volant - vers l'evant du véhicule 25	Largeur				Garantie poids rem	orquable avec frein						
av 535 ar 1300 - 2000 Poids remorquable teste vitese maximale selon le constructeur 23,6 Distance volant - vers l'evant du véhicule 25	Hauteur	2310	VUIO AV			•						
av 535 ar 1300 2000 Poids remorquable teste ar 920 Braquage 9 7750 d 7760 Vitesse maximale selon le constructeur 23,6 Vitesse maximale testée	Porte à faux	lat			Garantie poids de l	'ensemble		12000				
ar					1							
Distance volant - vers l'avant du véhicule Vitessa maximale testéa 25		ar 920	2 Braquage a ?	750 77 60 .				 				

Equipement Feux de route Feux de rousement Feux de position Feux rouges Feux stop Clignoteurs Catadioptres Feux de gabant Feux complément, Eclairage plaque Essule-glace Avertisseurs	S) av av	COBO A R S1 1	DGM (E) (E) (E) (E)	7886 843	PM	s homologu	ar ar	2a	(E)		Genre o	du e e et type ogation seria	CH total	mis de circulation Fracteur S A M E 4713 29 1 + 2 2470	Corsa avant Carbura CV-Impic	ðt.	D 18,45 3619
Remarques, modific	<u>rtat</u>	ours		: A	ndre	as Dachaue hler, Gara	r, ge,	7240 Kübl 8912 Obfe	lden		B.A.	Ferra	ezin	dmaschinen i, Macchine ag V. Pollini			hönengrund ndrisio
x) Mesure du b: +) Variantes de			1'00		V = V.	le véhicul 7.50 - 18 5 / 2,0 1400 kg 30 km/h	6. 6 13	marche = 50 - 20 / 2.5 60 kg km/h	•	12 6 / 337		3,4 = 12 - 6 / 3460 30 k	38 1,4 kg	13 - 30 6 / 1,3 3490 kg 30 km/h			
§) Equipment								-		-				pour raisons de gabarit so	-		ı .

A noter dans le permis de circulation:

- 101 1 plomb sur butée de pleine charge;
 - lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.