Genre du véhicule Tracteur		Marque de tabrique S.A.M.E		Tiger 100 DT			Fiche d'homologation N°			
							cH 47	13	3 2	
Constructeur	SAME S.p.A.,	Viale Lombardia	1-24047	Treviglio (	1)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	W	
Identification	"Tiger_100_DT	" sur plaquette	du const	ructeur	. 80					
	"TI.T" préfix	e du No de châs	sis				<del></del>			
Plaquette constr.	à droite, par	tie_frontale_de	la cabine	<del>)</del>						
Nº du chássis		à_droite,_partie_frontale_de_la_cabine								
ldent, du moteur	"1055 P" à droite, à l'avant latéralement sur bloc moteur									
Importateur princ.	Fédération des syndicats agricoles du Canton de Fribourg, Route des Arsenaux, 1700 Fribourg *)									
Véhicule homologué	TI.T-1477		Signes fixes	dans code du type		Piger 100 DT /				
Chassis					Moteur					
Nombre d'essieux	. 2	Nombre de roues	. 4		Marque	SAME	<b></b>	1055_P	)	
Direction .		_avec_assistanc		love	Construction	en ligne	Type	1000_1		
Transmission	méc.part.sync	hr. + complém.	route/term	nin	Carburant	D tigué	Temps	avant		
Nombre de vitesse	4x3_ou 4x5_	Foirningment		roues **)	Refroidiss.	air	Position	5		
Frein de service	hydraulique d	isques à bain_d	huile.egi	sant sur	Alésage	105	Nombre cylindr. Course	120		
	arbres d'entr	aînoment resp.	les roues	AR frein	Cylindrée	FIRE		26,5		
	indépendant.	2 pédales avec	verrouille	ree	Puissance en CV	74.2 kW(101DI)		2200		
Frein auxiliaire	récanique rub	an extérieure,	oissant si	r cardan	Fuissance en CV	14te vuliáthm	a t/min	2200		
Ton as an as		+#+012041040	Eropana pr	cardaa	Danie à menyimi	té 104 dB/A		2350	x	
Frein d'arrêt	idem frein au	xiliaire			Silencieux	1 pot 620x160:	at/min			
Ralentisseur	_===				Mesure des gaz	Bacharach=4.5		(2) 222		
Contrôle 2 circ.					Déparasitage			obrema's		
	The stown and	cabine ou arce			<del>                                     </del>					
Carrosserie		Indic vit (OECI			Polds	avant	arrière	total		
Nombre de portes	"s\asiec_captiie				Poids à vide	1600	2580	4180		
Ceintures securité	1/300-350-230	Rétroviseur	2/avec		Charge utile	(avec cabine	le_sécuri té}_			
Cale	1/380x350x230	_ Attelage	AV+AK=	ртосрея	Poids total					
Antivol					Garantie fabr.	2000	4600	6600		
	1				Dimens. pneus	13.6 R 24	18.4 - 34	(Variantes	s +)	
Nombre de places	t 1 ,av .	¢e	ntre .	ar	Ply/bar	6 / 1,5	8 / 1,4	voir		
Dimensions	1.4				Charge	2580	5130 30	remarque	s)	
	int. ext. 4200	P	25.40		pour V max	30				
Longueur	(2120-2820)2200				1					
Largeur Hauteur (1	avec cabine)2770			1750	Garantie poids remor					
				ar1750	Garantie poids remor	•				
	at	_ Voies		2200	Garantie poids de l'e					
				2350	Poids remorquable to			-		
		Braquage	a rosoo	_d11300_	Vitesse maximale sel			24	km/1	
Distance volant - vers l'a	vant du véhicule			-	Vitesse maximale tes			25	km/t	
`					à 2250 t/min	du moteur pris	e de force 6	45/1090	t/min	

Equipement Feux de route Feux de croisement	\$) _COBO_05.100 _COBO_05.100	Indications pour le pérmis de circulation  Genre du Tracteur				
Feux de position	_A(E)	véhicule				
Feux rouges	R (E) S1 (E)	. Marque et type	SAME 7	licer_100_DT		
Feux stop Clignoteurs Catadioptres	av ar (E) av   ar (E) av   ar 2+2= I (E)	Homologation N°	сн47_13_	3 2		
Feux de gabant	av( <u>22</u> _ ar <u>\$§</u> )	Carrosserie				
Feux complément.	_1/_lampe_de_travail					
Eclairage plaque		Places	total 1	avant		
Essuie-glace Avertisseurs	_l/avec_cabineavec/sans lave-glace _SEINA_62_843 _ou_d'autres_modèles_homoloqués	Poids à vide Charge utile	4180	Carburant CV-Impôt	26,5	
		Poids total		Cylindree	5195	
Remarques, modificat	tions, conditions et inscription dans le pérmis de circulation					

- \*) Autres importateurs
- : Andreas Dachauer. 7240 Küblis / W. Mahler. Garage, 8912 Obfelden

Koster AG, Landmaschinen, 9105 Schönengrund B.A. Ferrazzini. Macchine agricole, V. Pollini 12, 6850 Mendrisio

\*\*) Entrainement

- : toutes roues, AV déclenchables, blocage du différentiel sur l'essieu AR
- +) Varientes de rneus
- 23.1/18-26 6/1.7 6/1.7 8/1.7 6/1.6 8 / 1.1 2550 kg 2400 kg 5040 kg 3320 kg 5920 kg 30 km/h 30 km/h 30 km/h
- §) Equipment : la hauteur des feux rouges, des feux de position et des clignoteurs est admise pour raisons techniques; insonorisation: tôle avec matière absorbante (épaisseur 8 mm) sur la droite, au-dessus du collecteur d'échappement: tout l'intérisur du dispositif d'aspiration d'air frais tapissé de matière absorbante (épaisseur 20 mm).
- x) Mesures du bruit selon 1'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. = 85.5 dB/A à proximité = microphone à 50 cm sur la droite de l'échappement.
- 99) A noter dans le permis de circulation
  - 101 1 plomb sur butée de pleine charge
    - lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés
    - sur routes publique une largeur max. de 2500 mm est admise.

Lieu et date de l'homologation