

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	S A M E	Mercury 85 DT	CH 4713 57

Constructeur	S A M E Trattori S.p.A., I-24047 Treviglio / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "Mercury 85 DT"
	devant le N° du châssis "MEX T"
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur le carénage du tableau de bord
N° du châssis	à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
Identification du moteur	"1054/P" devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile
Importateur principal	W. MAHLER AG, 8912 Obfelden *)
Véhicule homologué	MEX T*1052*

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	S A M E
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique	Type	1054/P
Transmission	mécanique avec boîte complémentaire route/terrain	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	12 ou 16	Carburant	D
Frein de service	hydraulique, disques dans bain d'huile, sur les arbres ritzel resp. sur les roues AR	Refroidissement	air
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	105
Frein auxiliaire	mécanique, disques dans bain d'huile, sur l'arbre intermédiaire, resp. sur les roues AR	Cylindrée	4154
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW	60 DIN
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	80
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 pot 745 x Ø 125 mm (cheminée)
		Mesure des gaz	Bacharach 3,0
		Déparasitage	-

Carrosserie	cabine de sécurité C17 OECD-GSD 0103/5-16 **)		
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	-
Cantures sécurité	av -	ar -	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche / droite
Antivol	-	Attelage = AV+AR :	à broches
Nombre de places	t 1 + 1	av.	centre ar.
Dimensions	Intérieur	extérieur	Empattements
Longueur	(1970-2430)	3910	2320
Largeur	av	Essieu double	av ar
Hauteur	ar	Voies	av 1670 ar 1620
Porte à faux	av	Voies	av 1670 - 1800
	ar		ar 1500 - 2000
Distance volant - vers l'avant du véhicule	1049	Braquage Ø	g 10600 d 11200
		Poids	avant arrière total
		Poids à vide	1390 2090 3480
		Charge utile	-
		Poids total	2770
		Poids garants	14,9/13-24
		Pneus	16,9/14-34 ++)
		Ply / bar	6 / 1,4 6 / 1,3
		Charge pour V max	3020 4030
		Jantes	30 30
		Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	
		Charge garantie sur le toit	
		Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h
		testée 25 km/h à Vmin 2300 au moteur 650/1120	prise de force

Equipement	§)	
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) _____ ar 2a _____ (E)
Catadioptres	av _____	ar 2+2 = 1 _____ (E)
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux arrière de brouillard	_____	
Feux complémentaires	_____	
Eclairage plaque	_____	
Essuie-glace	1/balai	XXXX/sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA B2 843	
	ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	S A M E M e r c u r y 8 5 D T	
Homologation	_____	
N°	CH	4713 57
Carrosserie	_____	
Places	total 1 + 1	avant _____
Poids à vide	3480	Carburant <u>0</u>
Charge utile	-	CV-impôt <u>21,16</u>
Poids total	-	Cylindrée <u>4154</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- *) Autres importateurs : Fédération des Syndicats Agricoles du Canton de Fribourg, Route des Arsenaux, 1701 Fribourg
 Marcel Verolet 1920 Martigny
 Dino Marsadri, macchina agricola 6799 Personico
 A. Dachauer 7240 Küblis
 Koster Landmaschinen AG 9105 Schönengrund
- **) Carrosserie : livrable sur demande avec cadre de sécurité/cabine VIKTOR P 20 FAT 729/81 B.
- §) Equipement : la hauteur des feux rouges/stop, des feux de position et des clignoteurs AV+AR est admise pour raisons techniques;
 lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.
- ↔) Variante de pneus : AV 12.4/11 - 28 6 PR 2550 (1,7) Vmax 30 km/h
 13.6/12 - 24 6 PR 2680 (1,7) 30 km/h
 AR 16.9/14 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h
 18.4/15 - 30 6 PR 4240 (1,1) 30 km/h
 13.6/12 - 38 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Obfelden, 13.07.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation