

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque de travail	E P O K E		T K 2 0		1964	4 ' 7 1 9	
Caractéristiques "TK 20" sur plaquette du constructeur, à droite sur paroi avant							
Carburant				Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis	Alfred THOMSEN, Askov (DK) - Importateur AG Rolba, Zurich						
N° du châssis frappé	à gauche, sur fixation du timon et sur plaquette						
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps		Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur 1'707/2'230 **)	
Refroidissement		Nombre vit. avant		Crochet rem.		Largeur 2'500	
Entraînement		Vitesse en 1"		Voie avant		Hauteur 1'370	
Nombre d'axes		1	Vitesse en prise dir.		Voie arrière	1'300	
Nombre de pneus		4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		
						Empattement *)	
						Porte à faux arr. 600	
Frein à pied							
Frein à main mécanique, à mâchoires extérieures, tringles, sur les 4 roues, manivelle, avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	670	3'060	3'730	Dimension	rouleau	6.00x9	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	d'appui	840	Largeur
Total			3'730			10 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.						jumelés	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. Impôts	
Forme de la carrosserie		épandeuse de sable					
Nombre de places: total		(avant	milieu	arr.)	Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction: 2/ clignoteurs
Feux de croisement		centre boîtiers feux AR (orange)
Feux de position	2/ HELLA K 11'630 ø 70	
	2/ réflecteurs, blancs ø 70	Essuie-glace
Feux arrières	2/ sous feux stop et clignoteurs	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté (rgé)	Rétroviseur
Feu stop	2/ au-dessus des feux AR	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	1/ à gauche, combiné	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

- *) Distance axe/attache : 1'107/1'707 mm.
 - **) Timon ajustable.
- Vitesse limitée à 30 km/h. - Signe distinctif indispensable.

Lieu et date de l'expertise-type Affoltern a.A., 7.8.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque de travail	E P O K E		T K 2 0		1964	4 ' 7 1 9	
Caractéristiques "TK 20" sur plaquette du constructeur, à droite sur paroi avant							
Carburant					Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis	Alfred THOMSEN, Askov (DK) - Importateur AG Rolba, Zurich						
N° du châssis frappé	à gauche, sur fixation du timon et sur plaquette						
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur 1'707/2'230 **)		
Refroidissement	Nombre vit. avant		Crochet rem.		Largeur 2'500		
Entraînement	Vitesse en 1"		Vole avant		Hauteur 1'370		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.		Vole arrière	1'300	Empattement *)	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 600	
Frein à pied							
Frein à main mécanique, à mâchoires extérieures, tringles, sur les 4 roues, manivelle, avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	670	3'060	3'730	Dimension	rouleau	6.00x9	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	d'appui	840	Largeur
Total			3'730			10 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.						jumelés	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. Impôts	
Forme de la carrosserie		épandeuse de sable					
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)			Places debout		

Phares: marque		Indic. de direction: 2/ clignoteurs
Feux de croisement		centre boîtiers feux AR (orange)
Feux de position 2/ HELLA K 11'630	∅ 70	
2/ réflecteurs, blancs	∅ 70	Essuie-glace
Feux arrières 2/ sous feux stop et clignoteurs		Avertisseur
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté (rge)		Rétroviseur
Feu stop 2/ au-dessus des feux AR		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ à gauche, combiné		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

*) Distance axe/attache : 1'107/1'707 mm.

***) Timon ajustable.

Vitesse limitée à 30 km/h. - Signe distinctif indispensable.

Lieu et date de l'expertise-type Affoltern a.A., 7.8.64

La Commission d'expertise-type