

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque de travail	E P O K E		S K 2 0		1964	4 ' 7 2 2	
Caractéristiques "SK 20" sur plaquette du constructeur, à gauche sur paroi avant							
				Carburant	Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis	Alfred THOMSEN, Askov (DK) - Importateur AG Rolba, Zurich						
N° du châssis frappé	à gauche, sur fixation du timon et sur plaquette						
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur 2'253/2'853 **)		
Refroidissement	Nombre vit. avant		Crochet rem.		Largeur 2'075		
Entraînement	Vitesse en 1"		Voie avant		Hauteur 1'375		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.		Voie arrière	Empattement *)		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr. 360		
Frein de service par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues, avec arrêt							
Frein à main mécanique, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues, avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	730	2'940	3'670	Dimension	rouleau	7.50x10	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	d'appui	1'500	Largeur
Total			3'670			12 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.						à 8,0 atü ***)	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie épandeuse de sable							
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)			Places debout		

Phares: marque		Indic. de direction 2/ clignoteurs
Feux de croisement		centre boîtiers feux AR (orange)
Feux de position	2/ HELLA	
	2/ réflecteurs, blancs, \varnothing 70	Essuie-glace
Feux arrières	2/ sous feux stop et clignoteurs	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté (rgc)	Rétroviseur
Feu stop	2/ au-dessus des feux AR	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	1/ à gauche, combiné	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

- *) Distance axe/attache : 1'893/2'493 mm.
- **) Timon ajustable.
Vitesse limitée à 30 km/h. - Signe distinctif indispensable.
- ***) L'importateur indique la pression des pneus sur les jantes (avec de la peinture).

Lieu et date de l'expertise-type Affoltern a.A., 7.8.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque de travail	E P O K E		S K 2 0		1964	4 ' 7 2 2	
Caractéristiques "SK 20" sur plaque du constructeur, à gauche sur paroi avant							
Carburant				Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis	Alfred THOMSEN, Askov (DK) - Importateur AG Rolba, Zurich						
N° du châssis frappé	à gauche, sur fixation du timon et sur plaque						
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.	Frein-moteur						
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur 2'253/2'853 **)		
Refroidissement	Nombre vit. avant		Crochet rem.		Largeur 2'075		
Entraînement	Vitesse en 1"		Voie avant		Hauteur 1'375		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.		Voie arrière 1'657		Empattement *)	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 360	
Frein de service par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues, avec arrêt							
Frein à main mécanique, à expansion interne, triangles/câble, sur les 2 roues, avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	730	2'940	3'670	Dimension	rouleau	7.50x10	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	d'appui	1'500	Largeur
Total			3'670			12 Ply à 8,0 atü	Hauteur
Gar. de fabr.						***)	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie épandeuse de sable							
Nombre de places: total (avant milieu arr.) Places debout							

Phares: marque		Indic. de direction 2/ clignoteurs
Feux de croisement		centre boîtiers feux AR (orange)
Feux de position 2/ HELLA		
	2/ réflecteurs, blancs, ϕ 70	Essuie-glace
Feux arrières 2/ sous feux stop et clignoteurs		Avertisseur
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté (rg)		Rétroviseur
Feu stop 2/ au-dessus des feux AR		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ à gauche, combiné		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

- *) Distance axe/attache : 1'893/2'493 mm.
- **) Timon ajustable.
Vitesse limitée à 30 km/h. - Signe distinctif indispensable.
- ***) L'importateur indique la pression des pneus sur les jantes (avec de la peinture).

Lieu et date de l'expertise-type Affoltern a.A., 7.8.64

La Commission d'expertise-type