

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	O P E L			D i p l o m a t	1965	4' 7 2 8		
Caractéristiques "Diplomat" sur ailes avant et sur couvercle du coffre.- "56..." sur plaquette								
"283" devant No du moteur *			Carburant essence.	Nombre de cylindres 8				
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GMS, Bienne								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur tôle conductrice d'air + sur plaquette								
N° du moteur frappé à droite, à l'avant en bas sur le bloc, à côté pompe carburant + plaquette								
Type du moteur 283 cu.in.								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	4'638 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchr. *)Trevil/Cabest.				Longueur 4'948		
Retroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	Crochet rem.		Largeur 1'902		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	73	Vole avant	1'494	Hauteur 1'445		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	188	Vole arrière	1'510	Empattement 2'845		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,80/10,75		Porte à faux arr.1'312		
Frein à pied hydraulique, 2 circuits -AV=à disques, assisté dépression /AR=à expansion interne avec								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière limiteur de puissance								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	830	740	1'570	Dimension	185 HR 15	185 HR 15	7.00 H 15	Longueur
Charge utile	120	230	350	Charge pneu	525	525 **)		Largeur
Total	950	970	1'920		4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	990	1'050	2'040	2 050	tubeless.			Haut. ridelles
Poids remorquable garanti 1'220			Nombre de portes 4		Porte à faux arr.223 SAE			
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 190 DIN		
Alésage		98,43		Course 76,2		C.V. Impôts 23,62		
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		

Phares: marque	2/ BOSCH E 1	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés, à côté des phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= séparés, à côté des feux AR	(orange)
Phare brouillard	2/ séparés au-dessous phares	§) Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ au-dessous des feux stop	Avertisseur	1/ électrique (3-tons) + optique
Rélecteurs	2/ sur feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/ au-dessus des feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ à côté des feux AR et stop		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 4'800 t/min	- Avertisseur =	99 dB

Observations et exceptions

56215

- *) Identification: ~~56295~~ transmission automatique, direction assistée, levier central
56298 transmission mécanique, direction assistée, levier central
283 cu.in
V moteur V
F montage
0427 production date
JG automat
JH synchronesch
... numérotation

***) Capacité de charge des pneumatiques: Pour véhicules livrés de fabrique avec pneus sans indication de Ply.

§) Phares brouillard: sont branchés par l'importateur avec les feux de position.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 5.8.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	O P E L		D i p l o m a t		1965	4' 7 2 8		
Caractéristiques "Diplomat" sur ailes avant et sur couvercle du coffre.- "56..." sur plaquette								
"283" devant No du moteur *			Carburant	essence	Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GMS, Bienne								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur tôle conductrice d'air + sur plaquette								
N° du moteur frappé à droite, à l'avant en bas sur le bloc, à côté pompe carburant + plaquette								
Type du moteur 283 cu.in.								
Position du mot. avant		Frein-moteur		Dimensions ext. en mm				
Cylindrée	4'638 cm ³	Frein de remorque		Longueur	4'948			
Temps	4	Transmission toute synchr. *)		Treuil/Cabest.	Largeur			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4	1'902			
Entrainement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		73	Hauteur			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		188	1'445			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,80/10,75		Empattement 2'845		
Frein à pied hydraulique, 2 circuits -AV=à disques, assisté dépression /AR=à expansion interne avec								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière [limiteur de puissance								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	830	740	1'570	Dimension	185 HR 15	185 HR 15	7.00 H 15	Longueur
Charge utile	120	230	350	Charge pneu	525	525 **)		Largeur
Total	950	970	1'920		4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	990	1'060	2'040	2050	tubeless			Haut. ridelles
Poids remorquable garanti 1'220			Nombre de portes 4		Porte à faux arr. 223 SAE			
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 190 DIN		
Alésage		98,43		Course 76,2		C.V. Impôts 23,62		
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		

Phares: marque	2/ BOSCH E 1	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés, à côté des phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= séparés, à côté des feux AR	(orange)
Phare brouillard	2/ séparés au-dessous phares §)	Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ au-dessous des feux stop	Avertisseur	1/ électrique (3-tons) + optique
Réfecteurs	2/ sur feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/ au-dessus des feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ à côté des feux AR et stop		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 4'800 t/min	- Avertisseur = 99 dB	

Observations et exceptions 56245

- BT
2-65
- *) Identification: 56295 transmission automatique, direction assistée, levier central
56298 transmission mécanique, direction assistée, levier central
283 cu.in
V moteur V
F montage
0427 production date
JG automat
JH synchromesch
... numérotation

***) Capacité de charge des pneumatiques: Pour véhicules livrés de fabrique avec pneus sans indication de Ply.

§) Phares brouillard: sont branchés par l'importateur avec les feux de position.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 5.8.64

La Commission d'expertise-type