

Chariot à moteur (châssis) Marque SCHILTER 1800 DR ou 1800 *) Fiche d'homologation n° CH 4729 13

MOYENS D'IDENTIFICATION "1800" (1800 DR = pneus jumelés) sur plaquette du constructeur à droite au-dessous du siège du passager.

"1800" à l'avant à gauche sur carénage

"18" en préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à gauche sur longeron derrière roue avant

Signe d'identification du moteur frappé "4.107" à gauche en haut s. flasque de fixat. de la pompe à inject.

Constructeur Maschinenfabrik SCHILTER & Co, Stans

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues *) Entrameent toutes roues

Direction à gauche Assistance -

Frein de service hydr., 2-circuits, exp. int. sur toutes les roues

Frein auxiliaire méc., à ruban externe Ralentisseur -

Frein stationn. sur boîte c.v. Frein pr. rem. -

Transmission méc. à crabots Nombre vit. 2 x 4

Blocage differ. méc. Crochet rem. broche Ø35 Vitesse max. 25 ** km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4

Marque PERKINS Carbur. D

Type 4.107

Position avant Nombre cyl. 4

Alésage 79,4 Course 88,9

Cylindr. 1760 cm³ CV-Impôt 8,96

CV-puiss. 38 (DIN) à 2700 t/m

Refroidissement eau

Bruit 84 dB (A) à 2700 t/m

Amortissement bruit 1 pot

405 x Ø 100 mm

CARROSSERIE Forme *** Nombre portes -

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1390 AR 1390

*) Diam. braquage G Ø DR Ø

Empattement + / (/ /)

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur + _____

Largeur 1650 _____

Hauteur 1980 _____

Porte à faux AV 1170 _____

AR + _____

lat. - _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide selon carrosserie _____

Charge utilis. selon carrosserie _____

Total _____

Garantie fabr. 1900 _____ 2720 4620

Dimens. pneus 10-15 4 ou 6 PR *) _____

Charge p. essieu 1900(2,2) 2720(3,0)

de l'ensemble

Poids maxi remorquable _____ kg

*) variante de pneus à l'AR= 6.50-16 6 PR charge 2680 kg (3,0) admis seulement jumelés

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route (E) 4456 Avertisseur optique -

Feux de croisement (E) 4456 Feux de position dans phares

Feux de gabarit A (E) (pneus jumelés)

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essuie-glace 1/électrique (1-vitesse) Lave-glace -

Feux arrières R (E) Catadioptr. I (E)

Feux stop - Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute non exist.

Rétroviseur à gauche et à droite Indic. vitesse compte-h.

Indic. direction clign. 4/

AV SAW A 2081 latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

Cale d'arrêt: 1/280 x 145 x 160

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur

Marque & type SCHILTER 1800

Homologation n° CH 4729 13

Forme de la carr. -

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide sel. bull. de pesage Carburant D

Charge utile sel. vhc. CV 8,96

Poids total 4620 Cylindrée 1760 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 18 - 1803

*) Pneus jumelés: = 1800 DR, voie AR= 1660 mm, 6 roues, largeur hors-tout= 2200 mm

Admis avec pneus jumelés qu'en chariot à moteur agricole.

***) Vitesse maxi: 25 km/h à 2700 t/min au moteur resp. 630 t/min à la prise de force.

****) Carrosserie: sur demande avec cabine à 2 portes ou avec toit-abri.

+) Empattement: longueur porte à faux AR

2500 4850 1180

2110 4195 915

L'extrémité du châssis avec empattement de 2500 mm peut être rallongée vers l'arrière de 225 mm.

§) Equipement: comme chariot à moteur industriel: éclairage plaque de contrôle exigé.

Le braquage doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

Stans, 7.2.72

Remplace FH CH 4729 13 du 7.2.72

Préfixe au No du châssis (26.5.72)

Chariot à moteur
(châssis)

SCHILTER

1800 DR ou 1800

CH 4729 13

FICHE COMPLEMENTAIRE

I

Complément du 11.12.74 - Ck

Frein de service: contrôle 2 circuits par différence de pression avec lampe-témoin sur le
tableau de bord
valable à partir du No de châssis 18'504.