

Chariot à moteur (châssis)	Marque S C H I L T E R	1000 / moteur 2076 SRL	Fiche d'homologation n° CH 4729 16
-------------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "1000" sur paroi frontale et sur plaquette du constructeur, à l'avant,  
à droite sur les ailes  
"2076 SRL" = type du moteur  
"11" = les 2 premiers chiffres du No de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, latéralement sur longeron  
Signe d'identification du moteur frappé "2076 SRL" à droite sur la soufflerie, plaquette rivée  
Constructeur, SCHILTER & Co., Stans Importateur -

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues ++)	Entraînement <u>toutes roues*</u>	MOTEUR	Genre <u>bloc</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>	Assistance	-	Marque	<u>M A G</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>méc.exp.interne, sur roues AR, resp. sur</u>			Type	<u>2076 SRL</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc., à ruban externe [toutes roues *)</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>2</u>
Frein stationn.	<u>) sur boîte c.v.</u>			Alésage	<u>78</u>	Course <u>80</u>
Transmission	<u>mécanique</u>			Cylindr.	<u>764</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impot <u>3,89</u>
Blocage differ.	<u>AV+AR</u>	Crochet rem.	<u>AV + AR</u>	Vitesse max.	<u>21**</u> km/h	CV-puiss. <u>16</u> (DIN) à <u>3200</u> t/m
CARROSSERIE	Forme <u>+</u>	Nombre portes _____		Refroidissement	<u>air</u>	
Tolt ouvert _____				Bruit	<u>79</u> dB (A) à <u>3100</u> t/m	Amortissement bruit <u>1 pot</u>
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>1</u> (sur demande: 2 places AV)				<u>260x110x60</u>		

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1160</u>	AR <u>1180</u>
	Diam. braquage	G <u>9,8</u>	DR <u>10,0</u>
Empattement	<u>2200</u>	/( ++ ) / _____ / _____	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3500</u>	_____	
Largeur	<u>1280/1470 ++)</u>	_____	
Hauteur	<u>1200</u>	_____	
Porte à faux	AV	<u>830</u>	_____
	AR	<u>470</u>	_____
	lat.	-	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			_____
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			_____
Total	_____			<u>1900</u>
Garantie fabr.	<u>800</u>	_____	<u>1400</u>	<u>1900</u>
Dimens. pneus	<u>5.00 - 12 6PR</u>			_____
Charge p. essieu	<u>720</u> (3,0)	_____	<u>1440</u> (3,0)	_____
Poids maxi remorquable	de l'ensemble _____ kg			_____

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH(E) 4456 Avertisseur optique -  
 Feux de croisement 2/id. Feux de position 2/ds.phares  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 86 (dB/A)  
 Essuie-glace + Lave-glace -  
 Feux arrières 2/R (E) Catadioptres 2/I (E)  
 Feux stop - Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 2/à gauche + à droite Indic. vitesse -  
 Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin  
 AV 2/SAW CH 1 1109 02 AR 2/2a (E)  
 Avert. clign. - Lampes de travail -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Chariot à moteur  
 Marque & type SCHILTER 1000  
 Homologation n° CH 4729 16  
 Forme de la carr.  
 Places ass. : Total 1 ev. 2 (1 ev.2 avant)  
 Poids à vide sel.bull. Carburant B  
pesage cv 3,89  
 Charge utile sel.vhc. Cylindrée 764 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1900 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = 111169

- \* ) L'essieu avant est déclenchable. En actionnant le frein de service, l'entraînement sur toutes les roues s'enclenche automatiquement, donc toutes les roues sont freinées.
- \*\* ) Vitesse maxi. : 21 km/h à 3100 t/min au moteur resp. 620 t/min à la prise de force.  
Plombage : 1 sur levier du régulateur.
- + ) Carrosserie : sur demande avec toit-abri et pare-brise avec essuie-glace.
- ++) 4 ou 6 (pneus jumelés à l'arrière)
- +++ ) Empattement: variante 1700 ou 2000 mm.

Lieu et date de l'expertise

Stans, 24.7./22.11.72

La commission d'expertise