

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Tracteur	SCHILTER	UT 3200	CH 4729 20

Constructeur	Maschinenfabrik SCHILTER & Co, 6370 Stans
Identification	"UT 3200" sur plaquette du constructeur
	"32" les 2 premiers chiffres du No du châssis
Plaquette constr.	à gauche, vers le marchepied, sur l'aile
No du châssis	à l'arrière en haut sur carter d'embrayage, devant siège du conducteur
Ident. du moteur	"832" à droite sur la soufflerie, sur plaquette rivée
Importateur princ.	-
Véhicule homologué	32026
Signes fixes dans code du type UT 3200 et 32	

<u>CHASSIS</u>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique non synchronisée, inverseur *)
Nombre de vitesses	4 x 2 Entraînement toutes roues **)
Frein de service	hydraulique, 1-circ, exp. interne sur roues AR resp. sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban externe, agissant sur arbre cardan des roues AV resp. sur toutes les roues
Frein d'arrêt	id, frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

<u>MOTEUR</u>			
Marque	LOMBARDINI	Type	832
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	air	Nombre cylindr.	2
Alésage	100	Course	105
Cylindrée	1648	CV-Impôt	8,4
Puissance en CV	32 DIN	à t/min	2600
Bruit	82 dB/A	à t/min	2750
Silencieux	1 pot 322x150x90 mm		
Mesure des gaz	Bacharach = 4		
Déparasitage	-		

<u>CARROSSERIE</u>	
	tracteur agricole avec toit-abri et pare-brise
Nombre de portes	- Indic. vit.
Ceintures sécurité	- Rétroviseur 2/de chaque côté
Cale	- Attelage AR= broche
Antivol	-

<u>POIDS</u>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	630	770	1400
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.			3000
Dimens. pneus	10 - 15 S	10 - 15 S	(Variantes +)
Ply / stü	4 / 2,2	4 / 2,2	voir
Charge pour V max	1900	1900	remarques)
	25	25	

<u>DIMENSIONS</u> (sans le dispositif de levage avant)			
Longueur	2800	Empattements	1620 /
Largeur	1640		/
Hauteur	1970	Voie	av 1360 ar 1360
Porte à faux lat.	-	Voies	av - ar -
	av 380		ar -
	ar 800	Braquage	g 8150 d 8100
Distance volant - vers l'avant du véhicule			1570

Garantie poids remorquable avec frein	-
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h
Vitesse maximale testée	23,2 ++ km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	M	(E)		
Feux route compl.	-			
Feux de croisement	M	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux de brouillard			Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1	(E)	Feu de recul	
Clignoteurs	av	1 (E)		ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	1		ar
Avert. optique			Eclair. plaque	
Essuie-glace	1	balai		sans lave-glace
Avertisseurs		BOSCH CH 5 0301 07		(87) dB/A
				() dB/A
				() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	<u>Tracteur</u>		
Marque et type	<u>SCHILTER UT 3200</u>		
Homologation			
No	CH	<u>4729 20</u>	
Carosserie			
Places total	<u>1</u>	avant	
Poids à vide	<u>1400</u>	Carburant	<u>D</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>8,4</u>
Poids total	<u>-</u>	Cylindrée	<u>1648</u>

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Transmission : avec boîte complémentaire route / terrain
- **) Entretien : 4 x 4 constant, blocage des différentiels AV et AR
- +) Variante de pneus: AV + AR = 11,5 - 15 AS Farmer 8 Ply 3350 kg à 2,75 atd 25 km/h; voies AV + AR = 1360 mm
- ++) Vitesse maximale : 23,2 km/h à 2750 t/min au moteur resp. 570/940 t/min à la prise de force

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur la butée de plein-gaz
- lorsque sans engin de travail, le dispositif de levage avant doit être complètement abaissé et muni d'une protection.

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

✓ Stans, 1.7.74