

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	SCHILTER	UT 6501	CH 4729 26

Constructeur	Maschinenfabrik SCHILTER AG, 6370 Stans		
Identification	"UT 6501" sur la plaquette du constructeur et au-dessus du No du châssis		
	"66" deux premiers chiffres du No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, vers le marchepied, sur l'aile		
N° du châssis	à l'arrière, en haut sur le carter de l'embrayage, devant le siège du conducteur		
Ident. du moteur	"236 U" à droite, sur le bloc, au-dessus de la dynamo		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	6628	Signes fixes dans code du type	UT 6501 et 66

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	*
Transmission	**
Nombre de vitesses	2 x 6 Entraînement toutes roues +)
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur arbres d'entraînement des roues AR, agissant sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur cardan vers l'essieu AV, agissant sur toutes les roues
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

Moteur	PERKINS	Type	4,236 (236 U)
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	SAU	Nombre cylindr.	4
Refroidiss.	98,4	Course	127
Alésage	3860	CV-impôt	19,67
Cylindrée	62 DIN	à t/min	2150
Puissance en CV	B5	à t/min	2300
Bruit	1 pot 600 x Ø 100 mm (cheminée)		
Silencieux	Bacharach = 3		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	-		

Carrosserie	
Nombre de portes	- Indic. vit. -
Ceintures sécurité	- Rétroviseur gauche + droite
Cale	- Attelage AR = broche
Antivol	-
Nombre de places	1 + 2 sièges de secours sur les ailes
Dimensions	int. ext.
Longueur	3600 Empattements 2110
Largeur	1840
Hauteur	2200 Voie av 1510 ar 1510
Porte à faux	lat. av 560 ar 930 Voies av ar
	ar 930 Braquage g 7750 d 7450.++)
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1160	1410	2570
Charge utile	-	-	-
Poids total	-	-	-
Garantie fabr.	2800	2800	5600
Dimens. pneus	12,5 - 24	12,5 - 24	(Variantes
Ply / bar	4 / 1,0	4 / 1,0	voir
Charge	2600	2600	remarques)
pour V max	30	-	-
Charge avec pneus de 6 PR =	3550 (1,75)		
Garantie poids remorquable avec train	-		
Garantie poids remorquable sans train	-		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
Vitesse maximale testée	24.+++ km/h		

Equipement
 Feux de route M (E)
 Feux de croisement M (E)
 Feux de position A (E) séparé
 Feux rouges R (E)
 Feux stop Sl (E)
 Cillnoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadiopres av I (E) ar I (E)
 Feux de gabarit av
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1 Blatt
 Essuie-glace BOSCH Q 320 143 011 / CH 5 0301 07
 Avertisseurs

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur
 Marque et type SCHILTER UT 6501
 Homologation
 N° CH 4729 26
 Carrosserie
 Places total 1 + 2 avant
 Poids à vide 2570 Carburant D
 Charge utile = CV-impôt 19,67
 Poids total 2570 Cylindrée 3860

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Direction : ZF-mécanique avec assistance hydraulique, agissant sur toutes les roues; les roues arrière peuvent être bloquées.
- **) Transmission : mécanique synchronisée, inverseur, avec boîte complémentaire route / terrain.
- +) Entraînement : constant sur toutes les roues; blocage des différentiels AV + AR.
- ++) Braquage : mesuré avec toutes les roues dirigées.
- +++) Vitesse max. : 24 km/h à 2300 t/min au moteur resp. 620/1140 t/min à la prise de force.
- Plombage : 1 sur butée de pleine charge et sur le couvercle de la pompe.

A noter dans le permis de circulation:

- plombage sur butée de pleine charge et sur couvercle de la pompe.

Lieu et date de l'homologation
 Stans, 15.3.76

Homologation fédérale des types de véhicules