

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	SCHILTER	ST 6500 A	CH 4729 29

Constructeur SCHILTER AG., Maschinenfabrik, 6370 Stans / NW
 Identification "ST 6500 A" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à gauche, dans la cabine, vers l'entrée
 N° du châssis à gauche, latéralement sur le carter de l'embrayage
 Ident. du moteur "D 226 - 4" à gauche, latéralement sur le bloc, plaquette rivée
 Importateur p.nnc. -
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type ST 6500 A

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	M W M
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Type	D 226 - 4
Transmission	mécanique synchronisée *	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	2 x 6	Carburant	D
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres d'entraînement resp. les roues AR + frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Refroidiss.	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur le cardan resp. les roues AV	Nombre cylindr.	4
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Course	120
Ralentisseur	-	Cylindrée	4154
Contrôle 2 circ.	-	CV-impôt	à t/min
		Puissance en CV	65 DIN
		Bruit	84 dB/A à t/min
		Silencieux	1 pot 660 x ø 120 mm (cheminée)
		Mesure des gaz	Bacharach 3
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
cabine fixe, ouverte vers l'arrière		avant	arrière
Nombre de portes	1/à gauche	1255	1685
Ceintures sécurité	-	Charge utile	-
Cale	-	Poids total	2940
Antivol	-	Garantie fabr.	-
		Dimensions pneus	12.5 - 20
Indic. vit.	km/h	Ply / bar	4 / 1,0
Rétroviseur	gauche+droite	Charge	2600
Attelage	oui	pour V max	30
			30
Nombre de places	1		
	av 1		
	contre		
	ar		
Dimensions	int		
Longueur	ext. 3660		
Empattements	2223		
Largeur	1900-2040		
Hauteur	2360		
Porte à faux	lat.		
	av 537		
	ar 900		
	Voie		
	av 1590		
	ar 1500		
	Braquage		
	g 11800		
	d 10800		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
		Garantie poids remorqueable avec frein	
		Garantie poids remorqueable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorqueable testé	25
		Vitesse maximale selon le constructeur	24 ***
		Vitesse maximale testée	km/h

Equipement §)	M	(E)	
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans M
Feux de position	R	(E)	
Feux rouges	Sl	(E)	
Feux stop			
Clignoteurs	av	1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2/1 (E)
Feux de gabarit	av	A	(E) ar
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace		1 balai	avec/sans lave-glace
Avertisseurs		BOSCH 0 320 143 010	
		ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	S C H I L T E R ST 6500 A		
Homologation			
N°	CH	4729	29
Carrosserie			
Places	total	1	avant 1
Poids à vide	2940	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	21,16
Poids total		Cylindree	4154

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Transmission : inverseur et boîte complémentaire route / terrain.
- **) Entraînement : sur toutes les roues, les roues AV pouvant être libérées; blocage des différentiels AV et AR.
- ***) Vitesse maximale : 24 km/h à 2300 t/min au moteur resp. 590/810 t/min à la prise de force.
- §) Equipement : la hauteur des clignoteurs est admise pour raisons techniques.
Pour les véhicules avec cabine fermée, un dégivreur est exigé.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur couvercle du régulateur.

OK
Lieu et date de l'homologation
Stans, 30.3.76