

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	SCHILTER	ST 7500 A	CH 4729 31

Constructeur SCHILTER AG., Maschinenfabrik, 6370 Stans / NW  
 Identification "ST 7500 A" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à gauche, dans la cabine, vers l'entrée  
 N° du châssis à gauche, latéralement sur le carter de l'embrayage  
 Ident. du moteur "D 226 - 4" à gauche, latéralement sur le bloc, plaquette rivée  
 Importateur princ. -  
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type ST 7500 A

<b>Chassis</b>	Nombre de roues 4		<b>Moteur</b>	M.W.M.	Type	D 226 - 4
Nombre d'essieux	2		Marque	M.W.M.		
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		Construction	en ligne		
Transmission	mécanique synchronisée *)		Carburant	D		
Nombre de vitesses	3 x 6		Refroidiss.	eau		
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur arbres d'entraînement resp. roues AR + frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage		Alésage	105		
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur cardan resp. roues AV		Cylindrée	4154		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		Puissance en CV	75 DIN		
Ralentisseur	-		Bruit	84 dB/A à 1/min 2300		
Contrôle 2 circ.	-		Silencieux	1 pot 660 x ø 120 mm (cheminée)		
			Mesure des gaz	Bacharach 3		
			Déparasitage	-		

<b>Carrosserie</b>	cabine fixe, ouverte vers l'arrière				<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	1/à gauche		Indic. vit.	km/h	Poids à vide	1255	1685	2940
Ceintures sécurité	-		Retroviseur	gauche+droite	Charge utile	-	-	-
Cale	-		Attelage	oui	Poids total	1255	1685	2940
Antivol	-				Garantie fabr.	-	-	4650
Nombre de places	1	av 1	contro	ar	Dimens. pneus	12,5 - 20	16,9/14-30	(Variantes voir remarques)
<b>Dimensions</b>	Int.	ext.	Empattements		Ply / bar	4 / 1,0	6 / 1,3	
Longueur		3660	2223		Charge pour V max	2600	3000	
Largeur		1900-2040	/			30	30	
Hauteur		2360	Voie	av ar	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.		Voies	av 1590 - 1910	Garantie poids remorquable sans frein			
	av	537		ar 1500 - 1640	Garantie poids de l'ensemble			
	ar	900	Braquage	g 11800 d 10800	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule					Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
					Vitesse maximale testée	25 (***) km/h		

Equipement §)

Feux du route M (E)  
Feux de croisement M (E)  
Feux de position A (E) dans M  
Feux rouges R (E)  
Feux stop S1 (E)  
Clignoteurs av 1 (R) ar 2a (E)  
Catadiopres av 2+2/ I (E)  
Feux de gabarit av A (E)  
Feux complément.  
Eclairage plaque 1 balai sans lave-glace  
Essuie-glace BOSCH 0 320 143 010  
Avertisseurs ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur  
Marque et type S C H I L T E R . . . ST 7500 A  
Homologation N° CH 4729 31  
Carrosserie  
Pieces total 1 avant 1  
Poids à vide 2940 Carburant D  
Charge utile - CV-impôt 21,16  
Poids total Cylindrée 4154

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Transmission : inverseur et boîte complémentaire route / terrain.
- \*\*) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage des différentiels AV et AR.
- \*\*\*) Vitesse maximale : 25 km/h à 2400 t/min au moteur resp. 630/1040 t/min à la prise de force.
- §) Equipement : la hauteur des clignoteurs est admise pour raisons techniques.  
Pour les véhicules avec cabine fermée, un dégivreur est exigé.

A noter dans le permis de circulation:  
- 1 plomb sur couvercle du régulateur.

Lieu et date de l'homologation  
Stans, 30.3.76